

Link do produktu: <https://winmar.pl/sony-fe-2470mm-f28-gm-ii-obiektyw-zmiennoogniskowy-sel2470gm2-p-107618.html>



Sony FE 24-70mm F2.8 GM II - obiektyw zmiennoogniskowy | SEL2470GM2

Cena brutto	9 999,00 zł
Cena netto	8 129,27 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Sony

Opis produktu

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II - obiektyw zmiennoogniskowy | SEL2470GM2

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II to zmodernizowany zoom standardowy z tzw. trójcy świętej. Model ten łączy ulepszoną optykę i system AF z wygodną, zwartą, lekką konstrukcją, dającą autorom zdjęć i filmów maksymalną swobodę ruchów. Świetnie współpracuje z kompaktowymi korpusami z systemu α i sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach.

Wysoki kontrast przy dużych częstotliwościach przestrzennych oznacza doskonałą rozdzielczość nawet przy F2.8. Dwie precyzyjne soczewki XA (extreme aspherical), dwie ze szkła ED (o bardzo małej dyspersji), dwie Super ED i szybujący układ soczewek ostrości kompensują aberrację chromatyczną, astygmatyzm, dystorsję i komę w całym zakresie zoomu i przysłony. Z kolei powłoka Nano AR II osłabia odbłaski i „duszki”.

Przy F2.8 zaawansowana konstrukcja optyczna z nową, 11-listkową przysłoną zapewnia piękny bokeh w całym zakresie zoomu. Efekt ten wygląda jeszcze lepiej dzięki kontroli aberracji sferycznej podczas projektowania i produkcji. Dwie soczewki XA o dokładności 0,01 μm zapobiegają „warstwowemu” bokeh. Minimalna odległość fotografowania wynosi 0,21 m przy 24 mm i 0,30 m przy 70 mm. Maksymalne powiększenie to 0,32 $\times$.

Ten najmniejszy i najlżejszy w tej klasie sprzętu obiektyw zmiennoogniskowy 24-70 mm F2.8 zapewnia wyjątkową uniwersalność i swobodę. Waży tylko 695 gramów, o 191 mniej od swojego poprzednika. Długość obiektywu zmalała o 16 mm, a całkowita objętość o mniej więcej 18%. Ten niezwykle poręczny, mobilny model będzie dobrym wyborem do zdjęć i filmów zarówno dla zawodowca, jak i pasjonata.

Cztery silniki liniowe Sony XD (extreme dynamic), szybujący układ soczewek ostrości i zaawansowane sterowanie obiektywem zapewniają dużą precyzję systemu AF. Śledzenie podczas zmian ogniskowej działa około dwóch razy wydajniej niż w poprzednim modelu. Maksymalna szybkość zdjęć z użyciem zgodnego korpusu wynosi 30 klatek na sekundę. Duża szybkość to także zasługa nowego modułu przysłony, który nie wpływa na śledzenie AF mimo przymknięcia przysłony.

Najnowsza technologia obiektywów osłabia niepożądane przemieszczenia obrazu i zmiany kąta widzenia, dzięki czemu można nagrywać filmy o dużej ekspresji. Silniki liniowe XD zwiększają

wydajność systemu AF i śledzenia, umożliwiając nagrywanie szczegółowych ujęć o wysokim klatkażu. Obiektyw jest wyposażony w niezależne pierścienie do ustawiania ostrości i przysłony. System Linear Response MF zapewnia bezpośrednie, liniowe reakcje na ruchy pierścienia podczas ręcznej regulacji ostrości.

Ulepszona konstrukcja odporna na pył i wilgoć zwiększa niezawodność podczas pracy w plenerze w trudnych warunkach, a fluorowa powłoka zapobiega zabrudzeniu przedniej soczewki. Specjalne wycięcie na dostarczanej osłonie obiektywu ułatwia użycie filtrów polaryzacyjnych i ND (do nabycia oddzielnie). Wygodę obsługi obiektywu niezależnie od orientacji obrazu zwiększają dwa łatwo dostępne, dostosowywane przyciski blokady ostrości.

Specyfikacja

- mocowanie - Sony E
- format - pełna klatka 35 mm
- ogniskowa (mm) - 24-70
- ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (aps-c) - 36 - 105
- grupy/elementy obiektywu - 15-20
- kąt widzenia (35 mm) - 84° - 34°
- kąt widzenia (aps-c) - 61°-23°1
- maksymalna przysłona (f) - 2,8
- minimalna przysłona (f) - 22
- listki przysłony - 11
- przysłona kołowa - tak
- minimalna odległość od obiektu - od 0,21 m (min. ogniskowa) do 0,3 m (maks. ogniskowa)
- maksymalne powiększenie (krotność) - 0,32x
- średnica filtra (mm) - 82
- stabilizacja obrazu (steadyshot) - (zintegrowana z obudową)
- system zoomu - ręczny
- typ osłony - tulipanowa z mocowaniem bagnetowym
- wymiary i waga - wymiary (śred. x dł.) - 87,8 x 119,9 mm
- waga - 695 g
- zawartość opakowania: osłona (model): alc-sh168; przednia przykrywka obiektywu: alc-f82s; tylna przykrywka obiektywu: alc-r1em; torba; pasek torby