

Link do produktu: <https://winmar.pl/stabilizator-elektroniczny-gimbal-dji-rs-4-mini-combo-case-p-177095.html>



Stabilizator elektroniczny (gimbal) DJI RS 4 Mini Combo + Case

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	DJI

Opis produktu

Profesjonalny Stabilizator Statyw Ręczny Gimbal Aparatu DJI RS 4 Mini Combo

Sprzęt w stanie idealnym. Raz użyty. Dodatkowo oryginalny, mega wygodny Case

DJI RS 4 Mini Combo

DJI RS 4 Mini to **kompaktowy, lekki gimbal**, który w kilka sekund pozwala przejść **od pomysłu do realizacji**. **Automatyczne blokady osi** sprawiają, że sprzęt jest **gotowy do pracy od razu po uruchomieniu**, a po wyłączeniu **samoczynnie się zabezpiecza**. **Warstwy z Teflonu™** ułatwiają wyważanie, a **natywne filmowanie w pionie trzeciej generacji** pozwala błyskawicznie przełączać się między ujęciami **poziomymi i pionowymi**. Nowy **tryb Responsive Follow** błyskawicznie reaguje na Twoje ruchy, by każde ujęcie wyglądało dokładnie tak, jak sobie wymarzyłeś. **Kompatybilność z inteligentnym modułem śledzenia DJI RS** (w zestawie) zapewnia jeszcze większą kontrolę, utrzymując obiekt w kadrze i ułatwiając prowadzenie kamery.

W zestawie

- Gimbal x 1
- Płytkę szybkiego montażu x 1
- Statyw RS 4 Mini x 1
- Kabel MCC w kształcie litery L (USB-C, 30 cm) x 1
- Kabel do ładowania USB-C (40 cm) x 1
- Zestaw śrub x 1
- Moduł inteligentnego śledzenia RS x 1
- Uchwyt RS 4 Mini Briefcase Handle x 1
- Carrying Case for RS 4 Mini

Zawsze w centrum kadru — moduł DJI RS w zestawie

Nagrywasz dynamiczne ujęcia, ale chcesz mieć pewność, że **obiekt zawsze będzie w centrum kadru**? Dołączony do zestawu **moduł inteligentnego śledzenia DJI RS** automatycznie podąża za wybranym celem, **utrzymując idealną kompozycję**. Działa w odległości **do 10 m**, sprawdzając się nawet w tłumie. Nawet jeśli obiekt na chwilę opuści kadr, **gimbal go odnajdzie i wznowi śledzenie!** Montaż modułu jest błyskawiczny – wystarczy **magnetyczne mocowanie i jedno kliknięcie**, by rozpocząć nagrywanie.

Od pomysłu do nagrania w kilka sekund

Czas to luksus, którego nie chcesz marnować. **DJI RS 4 Mini** pozwala Ci przejść do działania niemal natychmiast – **automatyczne blokady osi** same się odblokują po uruchomieniu gimbała, a po wyłączeniu wszystko wróci na swoje miejsce. Dzięki **składanej konstrukcji** wrzucisz go do torby w kilka sekund. Potrzebujesz nagrać coś do social mediów? To **najszybszy gimbal do przełączania się na pionowe filmowanie – 10 sekund i gotowe!** Już nie musisz żonglować ustawieniami, wystarczy **jedno kliknięcie**, by tworzyć treści dostosowane do **TikToka czy Instagrama**.

Koniec z walką ze sprzętem

Nie trać czasu na walkę z wyważeniem kamery. **Nowe warstwy z Teflonu™** eliminują tarcie, dzięki czemu regulacja przebiega **płynnie i bez wysiłku**. **Dodatkowe pokrętło regulacji na osi tilt** pozwala Ci przesunąć kamerę z **precyzją do milimetra**, co oznacza, że dostosowanie ustawień do Twojego sprzętu staje się **dziecinnie proste**. **Górna płytki montażowa** oferuje **trzy gniazda pozycjonujące**, które pozwalają **idealnie dopasować kamerę** w zależności od jej modelu. W efekcie **montaż jest szybki i wygodny**, a każde kolejne nagranie zaczynasz **bez stresu**.

Pełna swoboda w tworzeniu

Choć waży zaledwie 890 g, DJI RS 4 Mini bez problemu radzi sobie z kamerami o wadze **do 2 kg**. Bez względu na to, czy filmujesz **Sony A7 z obiektywem 24-70 mm**, czy korzystasz z profesjonalnych aparatów **Canon, Nikon czy Panasonic**, ten gimbal zapewni **płynność i stabilność** każdego ruchu. Nawet po podłączeniu **mikrofonu czy oświetlenia**, wciąż masz **pełną kontrolę** nad ujęciem. **Chcesz nagrywać smartfonem?** Dzięki **silnikom o wysokim momencie obrotowym** gimbal utrzymuje **stabilność nawet przy maksymalnym zoomie, bez konieczności ponownego wyważania** – wystarczy zamontować sprzęt i działać. (W przypadku zalecanych konfiguracji sprzętu, takich jak Canon R5 + RF 24-70 mm F2.8, Sony A7S3 + FE 24-70 mm F2.8 GM2, Nikon Z7 2 + Z 24-70 mm F2.8, Panasonic S5 + L 20-60 mm F3.5-5.6).

Nagrywaj bez kabli – po prostu kliknij i działaj

Każda sekunda się liczy, dlatego DJI RS 4 Mini obsługuje **bezprzewodowe sterowanie nagrywaniem**. Po sparowaniu z kamerą przez **Bluetooth** możesz **jednym przyciskiem rozpocząć nagranie** – **bez kabli, bez bałaganu, bez zbędnych kroków**. Nowa funkcja **sterowania zoomem** pozwala kontrolować **Power Zoom i Clear Image Zoom**, co oznacza, że możesz **płynnie dostosować ogniskową bez potrzeby dotykania kamery**. Raz sparowane urządzenie **automatycznie połączy się przy każdym kolejnym użyciu**, więc **nie tracisz czasu na konfigurację**.

Intuicyjny interfejs

Udoskonalony dotykowy ekran wyświetla **czytelne ikony** i umożliwia **wygodne sterowanie**, a **przednie pokrętło** pozwala na **błyskawiczną regulację parametrów**. Możesz także **zablokować ekran**, aby zapobiec **przypadkowym dotknięciom i oszczędzać energię akumulatora**. Wszystko zaprojektowane tak, by **obsługa była maksymalnie prosta – bo Twoje miejsce jest za kamerą, a nie w menu ustawień**.

Tryb Responsive Follow – dla tych, którzy kochają dynamikę

Chcesz nagrać coś naprawdę spektakularnego? **Tryb Responsive Follow** sprawia, że gimbal **błyskawicznie reaguje na Twoje ruchy**, pozwalając uchwycić **każdą dynamiczną akcję** – idealny do nagrywania **sportu, ruchu ulicznego czy eksplorowania nowych miejsc**. Możesz też przełączyć się na **tryb Smooth Follow**, który zapewnia **płynne i stabilne ruchy** – świetne do wywiadów, vlogów i spokojniejszych ujęć. **Wybór należy do Ciebie!**

Stabilizacja nowej generacji

DJI RS 4 Mini wykorzystuje **czwartą generację algorytmu stabilizacji**, zapewniając **doskonałą równowagę** między stabilnością a naturalnym ruchem kamery. Nawet podczas **biegu, dynamicznych ruchów** czy nagrywania pod **nietypowym kątem**, ujęcie pozostaje **perfekcyjnie płynne**. To gimbal, który **nadąża za Twoimi pomysłami** – nie musisz się martwić o **drżenie czy rozmycie obrazu**.

Więcej czasu na nagrywanie

DJI RS 4 Mini oferuje **aż 13 godzin pracy** na jednym ładowaniu – to o **30% więcej** niż poprzednia generacja. Potrzebujesz więcej czasu? **RS 4 Mini obsługuje szybkie ładowanie**, a to oznacza, że już **30 minut wystarczy na kolejne 5 godzin pracy**.

Specyfikacja:

Peryferia

- **Port akcesoriów:** Port NATO, Otwór montażowy 1/4"-20, Port sterowania kamerą RSS (USB-C), Pogo Pin (kompatybilny z modulem inteligentnego śledzenia DJI RS)
- **Akumulator:** Model: BHX724-3100-7.2; Typ: LiPo 2S; Pojemność: 3100 mAh; Energia: 22,32 Wh; Maks. czas pracy: 13 h (przy braku ruchu)*; Specyfikacja ładowania: 9 V/2,5 A; Czas ładowania: ok. 1 h i 50 min**; Zalecana temperatura ładowania: od 5°C do 40°C *Zmierzone, gdy urządzenie było wypoziomowane i nieruchome, a gimbal wyważony. Gdy gimbal jest w ruchu, czas pracy zostaje skrócony. **Przetestowano w temperaturze 25°C podczas ładowania za pomocą ładowarki 30 W.
- **Połączenia:** Bluetooth 5.1
- **Port ładowania:** USB-C
- **Wymagania aplikacji Ronin:** iOS 14.0 i nowsze, Android 9.0 i nowsze
- **Języki obsługiwane przez ekran dotykowy:** Angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, koreański, japoński, hiszpański, portugalski (Brazylia), rosyjski, tajski

Wydajność pracy

- **Testowany udźwig:** 0,4-2 kg
- **Maksymalna kontrolowana prędkość obrotu:** Pan: 360°/s; Tilt: 360°/s; Roll: 360°/s
- **Zakres mechaniczny:** Oś pan: ciągły obrót o 360°; Oś roll: od -95° do +235°; Oś tilt: od -110° do +210°
- **Blokady osi:** Automatyczne
- **Filmowanie w pionie:** Obsługiwane

Właściwości mechaniczne i elektryczne

- **Częstotliwość robocza:** 2,4000-2,4835 GHz
- **Moc nadajnika Bluetooth:** < 4 dBm
- **Temperatura pracy:** Od -10°C do 45°C
- **Waga:** Gimbal: ok. 890 g (z płytą szybkiego montażu, bez statywu); Uchwyt przedłużający/statyw: ok. 140 g
- **Wymiary:** Złożony: 236×64×316 mm (D×S×W, bez statywu i płytki szybkiego montażu); Rozłożony: 175×182×338 mm (D×S×W, bez kamery, statywu i płytki szybkiego montażu)

Akcesoria

Moduł inteligentnego śledzenia DJI RS:

- **Waga:** 19 g;
- **Wymiary:** 33,5×17,5×38,5 mm (D×S×W);
- **Zasięg śledzenia:** 0,5-10 m;
- **Środowisko pracy:** natężenie światła > 20 lux;
- **Tryby wyzwiania:** spust gimbala, gest;
- **Funkcje gestów:** rozpoczęcie/zatrzymanie śledzenia, rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania, regulacja kadrowania;
- **Pobór mocy:** < 1 W;
- **Temperatura pracy:** od -10°C do 45°C;
- **Sposób montażu:** mocowanie magnetyczne

Uchwyt na telefon:

- **Waga:** 92,5 g;
- **Wymiary:** 50×48×95,15 mm (D×S×W)