Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:12

Link do produktu: https://winmar.pl/swit-cm-55c-5-5-monitor-fhd-4k-hdmi-3dlut-p-173316.html



SWIT CM-55C 5,5" monitor FHD 4K HDMI 3DLut

Cena brutto	**1 200,00 zł**
Cena netto	**975,61 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Swit**

Opis produktu

Monitor podglądowy 5,5" z wyświetlaniem 4K 30p. **Matryca Full HD.**
Lekki i wygodny z uwagi na gabaryty, wysokiej klasy monitor z funkcjami kontrolno pomiarowymi i wyświetlaniem oraz obsługą 3DLUT. Wierny obraz, dokładna kolorystyka, czytelne i bogate menu, wygodna obsługa i pomocne akcesoria.

Panel IPS z podświetlaniem LED

- rozdzielczość natywna Full HD 1920×1080
- kontrast 1000:1
- jasność 450 nit
- kąty widzenia poziom / pion 178°

Wejścia i wyjścia

- 1x HDMI 1.4 (4K30p)
- 1x 3.5 mm audio output
- czytnik kart SD dla wgrywania 3DLUT oraz aktualizacji Firmware

Joystick
Sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą jednego manipulatora typu Joystick. Przykładowe zastosowania :

- Up: Quick Zoom-in mode
- Down: Cancel / Delete current scene
- Left/Right: Preset Scenes switching
- Long Left: Enter Menu system
- Long Right: Add a new scene
- Press down: Edit tools in current scene / Confirm settings

Dane techniczne

LCD

Size	5.5 inches
Display area	120.96×68.04mm
Resolution	1920×1080
Aspect ratio	16:9 (4:3 adjustable)
Brightness	450cd/m2
Contrast	1000:1

Color	16.77 million colors
Viewing angle	Horizontal: 178°; Vertical: 178°
Input	
HDMI-A ×1	HDMI 1.4 input
SD card ×1	3DLUT upload and Firmware upgrade
Output	
3.5mm ×1	HDMI embedded audio output
Video Format	
HDMI	3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i/ 576i / 480p / 576p
General	
Input voltage	5-17V Micro USB DC input, 6.5-8.4V battery input
BATT Output voltage	The same as battery voltage
Power consumption	5.5W
Working temperature	-10°C +50°C
Working humidity	10% 90%
Storage temperature	-15°C +60°C
Storage humidity	10% 90%
Dimensions	156×78×20mm
Net weight (main body)	160g

Wbudowane De-Log 3DLUTs

Wbudowane De-Log 3DLUTs
CM-55C has built-in the following 3DLUTs to convert camera log mode to Rec709:

SONY S-Log2SGamut LC709	Panasonic V-Log	BMD 4.6K Film	JVC J-Log1 Dayl
SONY S-Log2SGamut LC709A	ARRI Log-C	BMD 4.6K FilmV3	JVC J-Log1 Tung
SONY S-Log3SG3Cine LC709	RED L3G10RWG R1	BMD 4K Film	GoPro Protune
SONY S-Log3SG3Cine LC709A	RED L3G10RWG R2	BMD 4K FilmV2	DJI Phantom 3D
Canon C-Log1Cine	RED L3G10RWG R3	BMD 4K FilmV3	DJI Phantom 4D
Canon C-Log2Cine	RED L3G10RWG R4	BMD CC Film	DJI X5D Log
Canon C-Log3Cine	RED RedLogFilm	BMD CC FilmV2	