Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:22

Link do produktu: https://winmar.pl/swit-cm-s75c-7-monitor-fhd-4k-hdmi-super-bright-hdr-3dlut-p-173321.html



SWIT CM-S75C 7" monitor FHD 4K HDMI Super Bright HDR 3DLut

Cena brutto	**2 422,00 zł**
Cena netto	**1 969,11 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Swit**

Opis produktu

Monitor SWIT CM-S75C
Profesjonalny monitor podglądowy 7" o bardzo dużej jasności 3000 nit do pracy nawet w pełnym słońcu. Matryca Full HD IPS i wyświetlanie 4K 30p. Lekki i wygodny, wysokiej klasy monitor z funkcjami kontrolno pomiarowymi i wyświetlaniem oraz obsługą 3DLUT. Wierny obraz, dokładna kolorystyka, czytelne i bogate menu, wygodna obsługa i pomocne akcesoria w komplecie.

Cechy

- ekran 7-inch IPS LCD 1920×1200 FHD, kontrast 1200:1
- do pracy w pełnym słońcu - jasność 3000 nit Super Bright HDR LCD Monitor
- funkcje PQ/HLG HDR monitoring
- wejście HDMI 1.4 (4K30p) z loop out
- wyjście audio 3,5 mm jack
- funkcje min.:
  - 2x 4x Quick zoom-in and Pan
  - Peaking focus assist z precyzyjną regulacją
  - Waveform / Vector / Histogram
  - Super False Color, Zebra, Anamorphic
- wbudowanych 30 rodzajów presetów De-log 3DLUTs
- wgrywanie własnych DIT 3DLUT z kart SD
- wyświetlanie audio 2ch HDMI
- sterowanie przy pomocy wielofunkcyjnego przycisku typu "joystick"
- aktualizacja oprogramowania poprzez karty SD
- zasilanie z akum. typu NP-F (slot na plecach), zaczepów opcjonalnych np. V-lock lub z zasilacza

Specyfikacja

LCD Performance

Size	7 inches
Display area	151.2×94.5mm
Resolution	1920×1200
Aspect ratio	16:9 (4:3 adjustable)

Brightness	3000 nit
Contrast	1200:1
Color	16.77 million colors
Viewing angle	Horizontal: 160°; Vertical: 160°
Input	
HDMI-A ×1	HDMI 1.4 input
SD card ×1	3DLUT upload and Firmware upgrade
Output	
HDMI-A ×1	HDMI 1.4 loop output
3.5mm ×1	HDMI embedded audio output
Speaker	HDMI embedded audio output
Video Format	
HDMI	4096×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) 480p / 576p
General	
Input voltage	5.5/2.1mm Pole-tap DC 11-17V input; NP-F battery 6-8.4V inpu
Power consumption	Max 16.2W
Working temperature	-10°C +50°C
Working humidity	10% 90%
Storage temperature	-15°C +60°C
Storage humidity	10% 90%
Dimensions	192×116.3×24.7mm
Net weight (main body)	438g