

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-cm-s75f-7-monitor-fhd-4k-hdsdi-hdmi-super-bright-hdr-3dlut-p-173322.html>

SWIT CM-S75F 7" monitor FHD 4K HDSDI HDMI Super Bright HDR 3DLut



Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Swit

Opis produktu

Monitor SWIT CM-S75F

Profesjonalny monitor podglądowy 7" o bardzo dużej jasności 3000 nit do pracy nawet w pełnym słońcu. Matryca Full HD IPS i wyświetlanie 4K 30p. Lekki i wygodny, wysokiej klasy monitor z funkcjami kontrolno pomiarowymi i wyświetlaniem oraz obsługą 3DLUT. Wierny obraz, dokładna kolorystyka, czytelne i bogate menu, wygodna obsługa i pomocne akcesoria w komplecie.

Cechy

• Wybrane cechy

- ekran 7-inch IPS LCD 1920×1200 FHD, kontrast 1200:1
- do pracy w pełnym słońcu - jasność 3000 nit Super Bright HDR LCD Monitor
- funkcje PQ/HLG HDR monitoring
- wejścia 3G/HD-SDI z loop out
- wejście HDMI 1.4 (4K30p) z loop out
- wyjście audio 3,5 mm jack
- funkcje min.:
 - 2x 4x Quick zoom-in and Pan
 - Peaking focus assist z precyzyjną regulacją
 - Waveform / Vector / Histogram
 - Super False Color, Zebra, Anamorphic
- wbudowanych 30 rodzajów presetów De-log 3DLUTs
- wgrywanie własnych DIT 3DLUT z kart SD
- wyświetlanie audio 2ch SDI/HDMI
- sterowanie przy pomocy wielofunkcyjnego przycisku typu "joystick"
- aktualizacja oprogramowania poprzez karty SD
- zasilanie z akum. typu NP-F (slot na plecach), zaczipów opcjonalnych np. V-lock lub z zasilacza
- **W komplecie**
 - monitor
 - kabel D-tap na DC
 - zasilacz AC-DC
 - przegub kulowy

Specyfikacja

LCD Performance	
Size	7 inches
Display area	151.2×94.5mm
Resolution	1920×1200
Aspect ratio	16:9 (4:3 adjustable)
Brightness	3000 nit
Contrast	1200:1
Color	16.77 million colors
Viewing angle	Horizontal: 160°; Vertical: 160°
Input	
BNC ×1	3G/HD/SD-SDI input
HDMI-A ×1	HDMI 1.4 input
SD card ×1	3DLUT upload and Firmware upgrade
Output	
BNC ×1	3G/HD/SD-SDI loop output
HDMI-A ×1	HDMI 1.4 loop output
3.5mm ×1	SDI, HDMI embedded audio output
Speaker	SDI/HDMI embedded audio output
Video Format	
SDI	2048×1080p (60 / 59.94 / 50□
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	1080i (60 / 59.94 / 50)
	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	1035i (60 / 59.94)
	720p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
HDMI	4096×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	3840×2160p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	1080i (60 / 59.94 / 50)
	720p (60 / 59.94 / 50)
	480p / 576p
General	
Input voltage	5.5/2.1mm Pole-tap DC 11-17V input; NP-F battery 6-8.4V input
Power consumption	Max 18.8W
Working temperature	-10°C□+50°C
Working humidity	10%□90%
Storage temperature	-15°C□+60°C
Storage humidity	10%□90%
Dimensions	192×116.3×24.7mm
Net weight (main body)	450g