

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-curve500-bezprzewodowy-z-przechwytywaniem-przez-usb-150m-p-173293.html>



SWIT CURVE500+ | bezprzewodowy z przechwytywaniem przez USB 150m

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Swit

Opis produktu

SWIT CURVE500+ | bezprzewodowy z przechwytywaniem przez USB 150m

CURVE500+ to odbiornik, który oferuje nowej generacji profesjonalną transmisję wideo w rozdzielczości Full HD poprzez połączenie HDMI. **Bezprzewodowy zasięg wynosi do 500 stóp** (150 m) w linii prostej, a dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, transmisja odbywa się bez opóźnień. Dodatkowo, odbiornik posiada wyjście USB, co pozwala na łatwe i wygodne przechwytywanie transmisji wideo na komputerze. **CURVE500+ jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego sposobu przesyłania wideo na duże odległości.**

Streszczenie:

- Technologia bezprzewodowa KUWI 5,1-5,9 GHz
- Zgodność z DFS
- Wejście HDMI i wyjście pętli
- Wyjście USB Video Capture dla komputerów PC/Mac
- Odległość 500 stóp/150 m (w linii wzroku).
- Silne osiągi przy przecinaniu ścian
- 2-kanałowa transmisja audio HDMI
- Automatyczne wykrywanie środowiska bezprzewodowego i przełączanie
- Obsługa 7 par pracujących w jednym miejscu
- Protokół bezprzewodowy i podwójne szyfrowanie treści

Bezprzewodowa transmisja HDMI:

Krzywa500+ to nowoczesne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji wideo FHD HDMI z wyjściem USB, bez opóźnień. Dzięki technologii bezprzewodowej KUWI 5,1-5,9 GHz i zgodności z DFS, system umożliwia przesyłanie sygnału na odległość 500 stóp/150 m w linii wzroku.

Wejście wyjście:

Nadajnik (Tx) obsługuje

Wejście HDMI

Wyjście pętli HDMI

Odbiornik (Rx) obsługuje:

Dwa wyjścia HDMI

Wyjście przechwytywania wideo Micro USB

Przechwytywanie wideo USB dla komputerów PC lub Mac:

Możesz podłączyć bezprzewodowe źródło wideo CURVE500+ do studia OBS, edytować, przełączać i transmitować na żywo.

Przechwytywanie wideo USB dla komputerów PC lub Mac:

Odbiornik CURVE500+ umożliwia przechwytywanie wideo na komputerze poprzez port USB. Dzięki temu możesz używać bezprzewodowych źródeł wideo, np. podczas wideokonferencji w programach takich jak MS Team czy ZOOM. W ten sposób uzyskasz znacznie lepszą jakość wideo w rozdzielczości do 1080p60 niż przy użyciu wbudowanej kamery internetowej w komputerze.

500ft/150m Silny krzyż ścienny:

CURVE500+ obsługuje niezawodną transmisję bezprzewodową na odległość 500 stóp/150 m (w linii wzroku) i charakteryzuje się lepszą wydajnością przy przecinaniu ścian dzięki optymalizacji zarówno RF, jak i optymalizacji jakości obrazu, dzięki czemu transmisja wideo będzie przebiegać bez utraty danych lub awarii w porównaniu ze zwykłymi nadajnikami bezprzewodowymi 5 GHz .

* Obsługuje transmisję wbudowanego dźwięku HDMI (CH1 i 2).

Skoki częstotliwości za kulisami:

Odbiornik CURVE500+ działa w paśmie częstotliwości 5,1-5,9 GHz i spełnia standard DFS. Dzięki wbudowanemu skanerowi bezprzewodowemu może automatycznie wykrywać stan sieci bezprzewodowej i przechodzić na najlepszy kanał bezprzewodowy, aby zapewnić niezawodne połączenie i transmisję. W ten sposób CURVE500+ dostarcza płynne i stabilne doświadczenie multimedialne, a Ty możesz skupić się na rozmowie lub pracy bez konieczności martwienia się o problemy z połączeniem.

Do 7 par pracuje razem:

W jednym miejscu możesz używać do 7 par systemu bezprzewodowego CURVE500+, bez wzajemnego zakłócania się

Specyfikacja

Specyfikacja i materiały

Wejście wyjście:

Nadajnik	(Wejście HDMI 1.3) (Wyjście pętli HDMI 1.3)
Odbiorca	(Wyjście podstawowe HDMI 1.3) (HDMI 1.3 Dodatkowe wyjście) (Wyjście przechwytywania wideo Micro USB)

Formaty wideo:

HDMI	(1080p60, 1080p59,94, 1080p50) (1080p23,98, 1080p24; 1080p25, 1080p29,97, 1080p30;) (1080psf23.98, 1080psf24) (1080i60, 1080i59.94, 1080i50;) (720p60, 720p59.94, 720p50)
USB	(1080p60, 1080p59,94, 1080p50) (1080p23,98, 1080p24; 1080p25, 1080p29,97, 1080p30;)

	(720p60, 720p59.94, 720p50)
--	-----------------------------------

Bezprzewodowy:	Częstotliwość	5,17 GHz-5,69 GHz i 5,75 GHz-5,83 GHz
	Moduły radiowe	OFDM, 16QAM, 64QAM, QPSK, BPSK
	Moc RF	50 mW
	Odległość transmisji	500 stóp / 150 metrów (w linii wzroku)

Ogólny:	Na	(N
	pięć	adajnik
	we	DC
	jść	7-17
	io	weV)

	(Odbiornik DC 7-17V)
Pobór energii	(Nadajnik 7,5W) (Odbiornik 7W)
Wydajność (b ez an te ny)	(Nadajnik 114,18x69,55x28 (m

	m)) (Od bi or nik 11 4, 18 ×6 9, 55 ×2 8 (m m))
W ag a ne tto	(N ad aj nik 18 0, 8g) (Od bi or nik 18 1, 2 g; Z

	opakowanie m 1,05 kg)
Temperatura pracy	0° C - +40° C