Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:27

Link do produktu: https://winmar.pl/swit-fl-c60d-lampa-led-bi-color-portable-spot-light-p-173376.html




# SWIT FL-C60D lampa LED Bi-color Portable Spot Light

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 659,00 zł** |
| Cena netto | **3 787,80 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Producent | **Swit** |

## Opis produktu

**ampa LED FL-C60D typu Spot Light**
Bardzo efektywna i dobrze wyposażona lampa LED o dużej luminancji i zmiennym kącie świecenia. Duża moc świetlna, płynna regulacja koloru, sterowanie DMX czy elektrycznie regulowany kąt świecenia 15-60 stopni powodują, że lampa ta może stać się jednym z kluczowych elementów wyposażenia zdjęciowego.

**Główne cechy**

- super jasny element świetlny 60W COB LED
- regulowany elektrycznie kąt świecenia 15°-60° Spot/Flood
- kolor regulowany płynnie 2700K-8000K
- płynny dimmer 0-100%
- bardzo duża dokładnośc kolorystyczna światła CRI Ra≥92, TLCI≥96
- sterowanie DMX512 color, dimmer, angle
- wyświetlacz LCD color, dimmer i DMX
- tryb cichy z wyłączonym wentylatorem
- LED overheat detection and protection
- 4 skrzydłowe klapy w komplecie
- USB power output do zasilania odbiornika bezprzewodowego DMX
- zasilanie przez zasilacz DC 4 pin ( 11-36V ) lub z akumulatorów kablem D-tap na XLR 4 pin

**Super jasny element świetlny COB-LED**
FL-C60D portable LED spot light zbudowany jest  w oparciu o diody typu Chip-On-Board LED o czasie świecenia ponad 50000 godzin. Pobór mocy max 60W.

| Odległość | 15°Spot | 60°Flood |
|---|---|---|
| 1 m | 25000Lux | 4000Lux |
| 2 m | 6250Lux | 1000Lux |
| 3 m | 2700Lux | 445Lux |

**W komplecie**

Standard
1x lampa FL-C60D
1x zasilacz AC-DC
1x zaczep V-lock lub Gold Mount do mocowania na ststywie
1x kabel D-tap na 4-pin XLR DC

-

## Specyfikacja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beam angle | | 15°- 60° | |
| Max illuminance | 1m | Spot 25000Lux | Flood 4000Lux |
| | 2m | Spot 6250Lux | Flood 1000Lux |
| | 3m | Spot 2700Lux | Flood 445Lux |
| Color Temperature | | 2700K□8000K | |
| CRI | | 92 | |
| TLCI | | 96 | |
| USB out | | 600mA | |
| Power | | Approx. 60W | |
| Working voltage | | DC11V□36V | |
| Dimension | | 111×120×235mm | |
| Weight | | 2.1kg | |