

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-fm-16b-156-monitor-fhd-portable-film-production-wfmvect-3dlut-p-173307.html>



SWIT FM-16B 15.6" monitor FHD Portable Film Production WFM/Vect 3DLut

Cena brutto	8 500,00 zł
Cena netto	6 910,57 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Swit

Opis produktu

SWIT FM-16B

Profesjonalny monitor produkcyjny na plan i do studia. Wyposażony we wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne przy dokładnym podglądzie sygnałów wizyjnych. Znakomita jakość panela i obróbki sygnału, 10/12 bit. Komplet interfejsów, pomiary WFM/Vect, 3DLut-y.

Cechy

- panel 15.6" 1920×1080 typu non-glaring (matowy)
- dokładna matryca 10-bit LCD i obróbka elektroniczna 12-bit internal process
- wejścia 3G/HD/SD-SDI, HDMI input & output
- wbudowane nastawy kolorystyczne multi-camera logs to Rec.709
- wgrywanie swoich nastawów 3DLUT przrz USB
- Waveform / Vector scope / Histogram
- wskaźniki audio 16-ch
- peaking focus assist z precyzyjną regulacją
- funkcje Exposure assist / Zebra / Blue only
- funkcje Anamorphic de-squeeze / Multiple markers
- USB firmware upgrade
- zasilanie z akumulatora V-lock lub zasilacza na 4-pin XLR

Dane techniczne

LCD Performance

Size	15.6 inches
Display area	344.16×193.59mm
Resolution	1920×1080

Aspect ratio		16:9
Brightness		300cd/m2
Contrast		700:1
Color		10bit 1.073G colors
Viewing Angle		Horizontal: 178°; Vertical: 178°
Input		
BNC ×2		3G/HD/SD-SDI input
BNC ×1		CVBS input
HDMI ×1		HDMI 1.3 input
3.5mm ×1		Analog audio input
USB ×1		User LUTs upload and Firmware upgrade
RS485 ×1		TSL 3.1/4.0 input
Output		
BNC ×1		3G/HD/SD-SDI loop output
3.5mm ×1		SDI, HDMI embedded audio and analog
RS485 ×1		TSL 3.1/4.0 output
Video Format		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50)
		1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-260M	1035i (60 / 59.94)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-125M	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
		480i/ 576i / 480p / 576p
		1080i (60 / 59.94 / 50)
HDMI		720p (60 / 59.94 / 50)
		1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
General		
Input voltage		DC 11V-17V 3.6A, AC 100-240V, 50/60Hz
Power consumption		19W
Working temperature		0°C +50°C
Working humidity		10% 90%
Storage temperature		-15°C +60°C
Storage humidity		10% 90%
Dimensions		383×242.3×68.4mm
Weight (with bag)		4.2kg