

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-ladowarka-s-3602i-do-aku-jvc-idx-ssl-swit-i-innych-p-173420.html>

SWIT LC-D421 BODY ładowarka 4 kan. jednoczesna 7-14V z wymiennymi płytkami

Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Swit

Opis produktu

SWIT LC-D421 ładowarka poczwórna, jednoczesna z wymiennymi płytkami

BODY bez płytek. Płytki (gniazda) dokupuje się osobno. Umożliwia jednoczesne ładowanie do 4 akumulatorów dowolnego lub tego samego typu o różnych napięciach, 7,2V lub 14,4V co ładowarka rozpoznaje automatycznie. Płytki (gniazda) akumulatorów są instalowane zatraskowo a ich kolejność może być dowolna.

Rodzaje wymiennych płytek i obsługiwane akumulatory

- KA-C10U / SONY BP-U, SWIT S-8U95/65/93/63 i inne
- KA-C10F / SONY NP-F, SWIT S-8975/8972/8970/8770 i inne
- KA-C10D / Panasonic VBD/CGA, SWIT S-8D98/8D58/8D62
- KA-C10B / Panasonic VBG, SWIT S-8BG6
- KA-C10C / Canon BP, SWIT S-8945, S-8845
- KA-C10E / Canon LP-E6, SWIT S-8PE6
- KA-C10I / JVC-IDX SSL, SWIT S-8I75, S-8I50
- KA-C10V / JVC BNV, SWIT S-8823

Cechy

Cechy ładowarki

- jednoczesne ładowanie akumulatorów 7,2V oraz 14,4V
- jednoczesne ładowanie 4 akumulatorów w dowolnej konfiguracji (mix)
 - np. 2xBP-U + 2xNP-F lub 3xNP-F + 1xJVC lub 4x Panasonic itd.
- prąd ładowania 2A na kanał
- wymienne płytki baterijne, bez używania narzędzi
- ledowe wskaźniki postępu ładowania dla każdego gniazda
- bardzo wytrzymała, idealna do ciężkiej pracy

Specyfikacja

Power input	AC 100V-240V 50/60Hz
Charging output	DC 8.4V, 2A×2
Adapting output	DC 8.4V, 3.5A
Applicable battery	S-8i75, S-8i50 SSL-JVC50, SSL-JVC75
Applicable camera	JVC GY-HM600/650, HMQ10
Dimension	136×110×47mm
Weight	0.36kg

