

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-pb-h290s-290wh-akumulator-v-lock-bi-voltage-14-428-8v-wysokoobciazalny-szybkoładowalny-upadko-wodo-odporny-p-173385.html>



SWIT PB-H290S 290Wh akumulator V-lock Bi-voltage 14,4/28,8V wysokoobciążalny szybkoładowalny upadko wodo odporny

Cena brutto	4 149,00 zł
Cena netto	3 373,17 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Swit

Opis produktu

SWIT PB-H290S akumulator V-lock Bi-Voltage

Akumulatory Bi-Voltage to V-locki o bardzo dużych pojemnościach, bardzo dużej obciążalności i dwóch napięciach wyjściowych 14,4V lub 28,8V. Akumulator ma podstawowo 14,4V i przełącza się automatycznie na 28,8V gdy wyczuje odpowiedni sygnał pochodzący od sprzętu. Impuls może pochodzić ze specjalnej V-ki SWIT do kamer Arri KA-A20S (aprobatą Arri) lub ze zwykłej V-ki na którą nakleja się magnetyczno-przylepną blaszkę z wbudowaną sygnalizacją. Akumulatory Bi-Voltage po zdjęciu ze sprzętu 28,8V przechodzą od razu na 14,4V czyli są bezpieczne i niezwykle uniwersalne w odróżnieniu od akumulatorów tylko na 28V.

Idealne do

- każdego sprzętu V-lock standard 14,4V
- sprzętu na podwyższone napięcia 22-36V jak np.:
 - kamery Arri Alexa LF/65/SXT/AMIRA
 - lampy typu CINE np.: Arri Skypanel, KinoFlo Celeb, FilmGear, DMG, LitePanel Gemini i innych

Cechy

- super szybkoładowalny
- wysokoobciążalny
- wodoodporny
- upadkoodporny

Główne dane

- pojemność **290Wh** (20,1Ah)
- obciążalność 28,8V/200W/8A i 14,4V/200W/16A
- 14.4V / 28.8V automatyczne dostosowywanie napięcia
- podstawowe napięcie wyjściowe 14,4V, przełączanie na 28,8V tylko po odbiorze odp. sygnału od sprzętu
- Super Fast Charging super szybkie ładowanie 6A w ładowarkach [S-3812S](#)
 - 80% ok. 2 godz. 30 min. / 100% ok. 4 godz. 15 min.
- ładowanie we wszystkich ładowarkach V-lock
- odporność na upadek do 1,5 metra, podwójne ścianki z mocnego tworzywa, gumowe rogi
- wodoodporność IP54
- SONY/RED wizjer info współpraca elektroniczna z informacją w wizjerach kamer
- wielofunkcyjny wskaźnik naładowania 8 LED, godziny i minuty, procenty, sygnalizacja < 15 min.
- 1 gniazdo D-tap (max 150W/10A)
 - w trybie 14,4V podaje 11-16.8V i max obciążalność wynosi 120W/10A
 - w trybie 28,8V podaje stały poziom napięcia 16V przy max obciążeniu 50W/3A
- wbudowane układy zabezpieczeń i kontroli

-
- gwarancja 3 lata

Specyfikacja

Nominal Voltage	14.4V or 28.8V auto switching
Capacity	290Wh
Max output power (14.4V)	Total: 200W / 16A
	Pins: 200W / 16A
	D-tap: 120W / 10A
Max output power (28.8V)	Total: 200W / 8A
	Pins: 200W / 8A
	D-tap (16V): 50W / 3A
Max charging current	6A fast charging
Mount Type	V-mount
Operation Temperature	-20°C ~ 40°C*
Net weight	1578g
Dimensions	162×101×69mm