Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:22

Link do produktu: https://winmar.pl/swit-s-1173f-173-monitor-fhd-studio-lcd-wfmvect-p-173303.html



SWIT S-1173F 17.3" monitor FHD Studio LCD WFM/Vect

Cena brutto	**8 500,00 zł**
Cena netto	**6 910,57 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Swit**

Opis produktu

17,3" Full HD Studio Waveform Monitor LCD z V-zamontować płytę baterii z **Swit** oferuje 17.3" IPS (In-Plane Switching) panel LCD i rozdzielczości Full HD. Charakteryzuje się także kątem widzenia w poziomie i pionie 160 °, podświetleniem LED i współczynnikiem kontrastu 700: 1 dla dokładnego odwzorowania kolorów. Obsługuje również wzorce asystenta analizy wideo, które obejmują przebieg (Y / Pb / Pr / R / G / B), wektoskop, histogram (R / G / B / Y) w celu konwersji informacji o jakości cyfrowego wideo (luma, kolor, nasycenie, itp.) do wzorów (które można indywidualnie włączać / wyłączać) i można wybrać pozycję wyświetlania (góra / dół / lewo / prawo), rozmiar, kolor i przezroczystość.

Wyświetlacz LCD obsługuje także 16-kanałowe wbudowane mierniki audio SDI i 8-kanałowe mierniki HDMI ze znakami i nieprawidłowymi informacjami o alertach dźwiękowych. Użytkownicy mogą również wybrać dowolne dwa kanały dźwięku do wyjścia przez gniazdo 3,5 mm lub głośniki. Pozycję wzorca miernika audio można wybrać z góry / dół / lewo / prawo i można wybrać wyświetlanie tylko dwóch kanałów, ośmiu kanałów lub pełnych szesnastu kanałów. Posiada wyświetlacz UMD i wyświetlanie tekstu za pomocą protokołu TSL 3.1 / 4.0 z wyborem adresu 1-126 TSL i wyświetlaniem maksymalnie ośmiu liter. Wejścia UMD przez port RS-485 lub RS-232C i wyjścia przez port RS-485.

LCD zapewnia standardowy port USB do aktualizacji oprogramowania. Użytkownicy mogą pobrać najnowszy plik oprogramowania układowego na pamięć USB i bezpośrednio włożyć go do monitora S-1173FS w celu aktualizacji bez połączenia z komputerem. Ma 4-stykowe gniazdo XLR o napięciu 11–17 VDC i zawiera płytkę akumulatora z mocowaniem V do użytku na zewnątrz. Dla światła Tally występują kolory czerwony, zielony i żółty.

Cechy

- 17,3-calowy panel LCD, rozdzielczość 1920 x 1080
- 2 x 2K / 3G / HD / SD-SDI, monitorowanie HDMI
- Monitorowanie Y / Pb / Pr, VGA, CVBS
- 16-kanałowe wbudowane mierniki audio z alertami
- Wybierz dowolne dwa kanały audio do wyprowadzenia
- Obsługuje wzorce asystenta analizy wideo, takie jak kształt fali Y / Cb / Cr / R / G / B i pojedynczej linii, wektoskop i histogram R / G / B / Y

- Asystent ustawiania ostrości w szczycie (przełącznik czerwony / niebieski)
- AFD, kod czasowy, opóźnienie H / V
- TSL UMD i wyświetlanie Tally
- Znacznik bezpieczeństwa 4: 3/13: 9/14: 9/15: 9 / 1,85: 1 / 2,35: 1
- Fałszywy kolor, R / G / B / Mono, paski zebry, wewnętrzny pasek kolorów
- Płyta akumulatora z mocowaniem V.
- Montaż w szafie 19 ", wysokość 7U
- Aktualizacja oprogramowania USB

Specyfikacja