Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:22

Link do produktu: https://winmar.pl/swit-s-1243f-238-monitor-fhd-wfmvect-studio-lcd-p-173305.html



SWIT S-1243F 23.8" monitor FHD WFM/Vect Studio LCD

Cena brutto	**10 200,00 zł**
Cena netto	**8 292,68 zł**
Dostępność	**Dostępny w sprzedaży**
Producent	**Swit**

Opis produktu

Waveform Studio Monitor LCD S-1243F z **SWIT** przyjmuje panel LCD 23,8” do produkcji wideo 3G / SDI / HDMI w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Zapewnia kontrast 1000: 1 dla dokładnego odwzorowania kolorów i jest dostarczany z płytą baterii V-Mount. Dzięki czterem rogom i dużemu pozycjonowaniu środkowemu monitor pozwala na regulację półprzezroczystości kształtu fali oraz wektoskopu / histogramu

Cechy

- Panel LCD 21,5 ", rozdzielczość 1920 x 1080
- 2K / 3G / HD / SD-SDI (x2), monitorowanie HDMI
- Monitorowanie Y / Pb / Pr, VGA, CVBS
- 16-kanałowe wbudowane mierniki audio z alarmem
- Wybierz dowolne 2 kanały audio do wyjścia
- Przebieg Y / Cb / Cr / R / G / B i pojedyncza linia
- Wektory, Histogram R / G / B / Y
- Asystent ustawiania ostrości w szczycie (przełącznik czerwony / niebieski)
- AFD, kod czasowy, opóźnienie H / V
- Wyświetlacz TSL UMD i tekst TALLY
- Znacznik bezpieczeństwa 4: 3/13: 9/14: 9/15: 9 / 1,85: 1 / 2,35: 1
- Fałszywy kolor, R / G / B / Mono, paski zebry, wewnętrzny pasek kolorów
- Aktualizacja oprogramowania USB

Specyfikacja

LCD Performance	

Size		21.5inches
Display area		477×268mm
Resolution		1920×1080
Aspect ratio		16:9 (4:3)
Brightness		250cd/m2
Contrast		1000:1
Color		16.77 million colors
Viewing		178°(H)/178°(V)
Input		
BNC ×2		2k/3G/HD/SD-SDI input×2
BNC ×1		CVBS input
BNC ×3		Y/Pb/Pr input
HDMI ×1		HDMI input
RS485 ×2		GPI×1, UMD×1
RS232C ×1		UMD
VGA ×1		VGA input
3.5mm RCA		L/R audio input
USB ×1		USB input (firmware upgra
Output		
BNC ×2		2K/3G/HD/SD-SDI Loop ou
BNC ×1		CVBS Loop output
HDMI ×1		HDMI Loop output
RS485 ×1		UMD×1
3.5mm ×1		SDI/HDMI embedded audi
Video Format		
CVBS		NTSC/PAL
SDI	SMPTE ST 2048-1: 2011	2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50)
		1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-125M	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
HDMI		480i/ 576i / 480p / 576p
		1080i (60 / 59.94 / 50)
		720p (60 / 59.94 / 50)
		1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
Y/Pb/Pr		480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080 (50/60)
VGA		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1152×864 / 1280×768
		1280×960 / 1280×1024 / 1600×1200
General		
Working voltage		AC: 100V-240V DC: 11V-17V
Power consumption		≤32W
Working temperature		0°C□+40°C
Working humidity		10%□90%
Storage temperature		-15°C□+60°C

Storage humidity	10%□90%
Dimensions	525×358×87mm
Net weight (w/o stand)	6.2kg