

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-s-1243f-238-monitor-fhd-wfmvect-studio-lcd-p-173305.html>

SWIT S-1243F 23.8" monitor FHD WFM/Vect Studio LCD



Cena brutto	10 200,00 zł
Cena netto	8 292,68 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Swit

Opis produktu

Waveform Studio Monitor LCD S-1243F z **SWIT** przyjmuje panel LCD 23,8" do produkcji wideo 3G / SDI / HDMI w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Zapewnia kontrast 1000: 1 dla dokładnego odwzorowania kolorów i jest dostarczany z płytą baterii V-Mount. Dzięki czterem rogom i dużemu pozycjonowaniu środkowemu monitor pozwala na regulację półprzezroczystości kształtu fali oraz wektoskopu / histogramu

Cechy

- Panel LCD 21,5 ", rozdzielczość 1920 x 1080
- 2K / 3G / HD / SD-SDI (x2), monitorowanie HDMI
- Monitorowanie Y / Pb / Pr, VGA, CVBS
- 16-kanalowe wbudowane mierniki audio z alarmem
- Wybierz dowolne 2 kanały audio do wyjścia
- Przebieg Y / Cb / Cr / R / G / B i pojedyncza linia
- Wektory, Histogram R / G / B / Y
- Asystent ustawiania ostrości w szczycie (przełącznik czerwony / niebieski)
- AFD, kod czasowy, opóźnienie H / V
- Wyświetlacz TSL UMD i tekst TALLY
- Znacznik bezpieczeństwa 4: 3/13: 9/14: 9/15: 9 / 1,85: 1 / 2,35: 1
- Fałszywy kolor, R / G / B / Mono, paski zebry, wewnętrzny pasek kolorów
- Aktualizacja oprogramowania USB

Specyfikacja

LCD Performance

Size			21.5inches	
Display area			477×268mm	
Resolution			1920×1080	
Aspect ratio			16:9 (4:3)	
Brightness			250cd/m2	
Contrast			1000:1	
Color			16.77 million colors	
Viewing			178°(H)/178°(V)	
Input				
BNC ×2			2k/3G/HD/SD-SDI input×2	
BNC ×1			CVBS input	
BNC ×3			Y/Pb/Pr input	
HDMI ×1			HDMI input	
RS485 ×2			GPI×1, UMD×1	
RS232C ×1			UMD	
VGA ×1			VGA input	
3.5mm RCA			L/R audio input	
USB ×1			USB input (firmware upgrade)	
Output				
BNC ×2			2K/3G/HD/SD-SDI Loop output	
BNC ×1			CVBS Loop output	
HDMI ×1			HDMI Loop output	
RS485 ×1			UMD×1	
3.5mm ×1			SDI/HDMI embedded audio	
Video Format				
CVBS			NTSC/PAL	
SDI	SMPTE ST 2048-1: 2011	2048×1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)		
		SMPTE-425M		1080p (60 / 59.94 / 50)
		SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50)	
			1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
		SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
		SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)	
		SMPTE-125M	480i (59.94)	
		ITU-R BT.656	576i (50)	
HDMI			480i/ 576i / 480p / 576p	
			1080i (60 / 59.94 / 50)	
			720p (60 / 59.94 / 50)	
			1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
Y/Pb/Pr		480i/ 576i / 480p / 576p, 720p (50/60), 1080i (50/60), 1080p (50/60)		
VGA		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1152×864 / 1280×768 / 1280×960 / 1280×1024 / 1600×1200		
General				
Working voltage		AC: 100V-240V DC: 11V-17V		
Power consumption		≤32W		
Working temperature		0°C~+40°C		
Working humidity		10%~90%		
Storage temperature		-15°C~+60°C		

Storage humidity	10%–90%
Dimensions	525×358×87mm
Net weight (w/o stand)	6.2kg