

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-s-4604-sdi-dystrybutor-i-wzmacniacz-1-do-4-p-176060.html>

SWIT S-4604 | SDI Dystrybutor i Wzmacniacz 1 do 4



Cena brutto	1 420,00 zł
Cena netto	1 154,47 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Swit

Opis produktu

Przedstawiamy dystrybutor i wzmacniacz SDI SWIT S-4604 1 do 4 - profesjonalne urządzenie, które umożliwia rozdzielenie jednego sygnału SDI na cztery niezależne wyjścia. Ten dystrybutor i wzmacniacz SDI jest idealny dla produkcji wideo, transmisji na żywo, monitoringu i innych zastosowań, gdzie wymagane jest równoczesne przesyłanie sygnału SDI do wielu urządzeń.

SWIT S-4604 zapewnia niezawodne i wysokiej jakości przesyłanie sygnałów SDI. Oferuje pełną kompatybilność z sygnałami SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI, umożliwiając przesyłanie wideo w rozdzielczościach do 1080p. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi sygnału, dystrybutor zapewnia optymalną jakość sygnału na wszystkich czterech wyjściach, eliminując straty i zakłócenia.

Najważniejszą cechą dystrybutora SWIT S-4604 jest jego łatwość obsługi i niezawodność. Wystarczy podłączyć sygnał SDI do wejścia, a następnie podłączyć cztery urządzenia wyjściowe. Dystrybutor automatycznie rozdziela sygnał na cztery niezależne wyjścia, zapewniając identyczną jakość i synchronizację na każdym z nich.

Dodatkowo, dystrybutor SWIT S-4604 cechuje się solidną konstrukcją i praktycznym designem. Jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu rozłączeniu, zapewniając stabilne połączenie. Ponadto, jest kompaktowy i łatwy w instalacji, co ułatwia przenoszenie i użycie w różnych miejscach.

Odkryj pełną funkcjonalność dystrybutora i wzmacniacza SDI SWIT S-4604 1 do 4 i podnieś jakość przesyłanego sygnału na wyższy poziom. Dzięki jego niezawodności, łatwości obsługi i solidnej konstrukcji, ten dystrybutor stanowi niezawodne narzędzie dla profesjonalistów w branży wideo.

Cechy:

- Przenośny dystrybutor 3G/HD/SD-SDI z jednoczęściową obudową ze stopu aluminium
- Posiada 1 wejście SDI i 4 wyjścia SDI
- Obsługuje sygnały do 3Gb/s SDI, z niskim jitterem i ponownym taktowaniem SDI
- Zawiera 3 wskaźniki LED informujące o stanie zasilania/wejścia/wyjścia
- Wyposażony jest w przetwornik i wzmacniacz SDI
- Posiada wejście zasilania o napięciu 6-18 V DC z odczepami biegunowymi
- Wykonany jest z wytrzymałej aluminiowej obudowy

-
- Posiada dolne gwinty śrub do montażu na kamerach

Wejście i wyjście:

S-4604 oferuje:

- 1× wejście 3G/HD/SD-SDI
- Wyjście 4× 3G/HD/SD-SDI (przetaktowane)

W zestawie:

- Płyta montażowa
- Zasilacz AC-DC