

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-s-4606-konwerter-fiber-na-3g-sdi-p-176064.html>

SWIT S-4606 | Konwerter Fiber na 3G-SDI

Cena brutto	2 555,00 zł
Cena netto	2 077,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Swit

Opis produktu

Przedstawiamy konwerter SWIT S-4606, który umożliwia konwersję sygnału świetlnego za pomocą włókna optycznego na sygnał 3G-SDI. Ten konwerter jest idealny dla profesjonalnych zastosowań wideo, takich jak produkcje telewizyjne, transmisje na żywo, systemy monitoringu i wiele innych, gdzie wymagane jest przesyłanie długodystansowe i niezawodne.

SWIT S-4606 oferuje niezawodną konwersję sygnału światłowodowego na 3G-SDI, umożliwiając łatwe przesyłanie sygnałów wideo na duże odległości. Dzięki temu można bezproblemowo przysyłać sygnały wideo na długie dystanse, nawet kilkaset metrów, bez zakłóceń i straty jakości sygnału.

Najważniejszą cechą konwertera SWIT S-4606 jest jego wszechstronność i łatwość obsługi. Posiada port włókna optycznego, który umożliwia bezpośrednie podłączenie kompatybilnych przewodów światłowodowych. Dodatkowo, konwerter posiada wejście i wyjście 3G-SDI, co pozwala na integrację z różnymi urządzeniami wideo.

Dodatkowo, konwerter SWIT S-4606 cechuje się solidną konstrukcją i praktycznym designem. Jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu rozłączeniu, zapewniając stabilne połączenie i niezawodność działania. Ponadto, jest kompaktowy i łatwy w instalacji, co ułatwia przenoszenie i użycie w różnych miejscach.

Odkryj pełne możliwości konwertera SWIT S-4606 Fiber na 3G-SDI i ciesz się niezawodnym i wydajnym przesyłaniem sygnałów wideo na długie dystanse. Dzięki jego wszechstronności, niezawodności i solidnej konstrukcji, ten konwerter stanowi niezawodne narzędzie dla profesjonalistów w branży wideo.

Cechy:

- Przenośny konwerter światłowodowy na 3G/HD/SD-SDI
- 1 wejście światłowodowe, 2 wyjścia SDI
- Światłowód jednomodowy, złącze LC
- Niezawodna transmisja do 20 km
- Obsługa hot swap modułu optycznego
- Wskaźnik stanu wejścia zasilania / SDI
- Wejście zasilania 6-18 V DC z odczepami biegunowymi

-
- Wytrzymała aluminiowa obudowa
 - Dolne gwinty śrub do montażu

Wejście i wyjście:

S-4606 oferuje:

- 1 x wejście światłowodowe LC
- 2 x wyjście 3G/HD/SD-SDI

W zestawie:

- Płyta montażowa
- Zasilacz AC-DC