

Link do produktu: <https://winmar.pl/swit-s-4609-wytrzymaly-de-embedder-audio-sdi-p-176061.html>

SWIT S-4609 | Wytrzymaly de-embedder audio SDI



Cena brutto	1 820,00 zł
Cena netto	1 479,67 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	Swit

Opis produktu

Przedstawiamy wytrzymaly de-embedder audio SDI SWIT S-4609 - profesjonalne urządzenie, które umożliwia ekstrakcję sygnału audio z interfejsu SDI. Ten de-embedder jest idealny dla produkcji wideo, transmisji na żywo, monitoringu i innych zastosowań, gdzie konieczne jest oddzielne przetwarzanie sygnału audio.

SWIT S-4609 umożliwia łatwe i niezawodne dekodowanie sygnału audio SDI. Obsługuje sygnały SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI, umożliwiając ekstrakcję dźwięku z różnych źródeł wideo. Dzięki temu możesz oddzielnie przetwarzać i monitorować sygnał audio, zapewniając doskonałą jakość dźwięku.

Najważniejszą cechą de-embedera SWIT S-4609 jest jego wszechstronność i łatwość obsługi. Posiada wejście SDI i wyjście SDI, które umożliwia podłączenie do różnych urządzeń wideo. Dodatkowo, de-embedder oferuje również wyjście audio analogowe i cyfrowe, takie jak XLR i AES/EBU, co umożliwia dalsze przetwarzanie i nagrywanie dźwięku.

Dodatkowo, de-embedder SWIT S-4609 cechuje się solidną konstrukcją i praktycznym designem. Jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu rozłączeniu, zapewniając stabilne połączenie i niezawodność działania. Ponadto, jest kompaktowy i łatwy w instalacji, co ułatwia przenoszenie i użycie w różnych miejscach.

Odkryj pełne możliwości de-embedera audio SDI SWIT S-4609 i podnieś jakość przetwarzanego dźwięku na wyższy poziom. Dzięki jego wszechstronności, niezawodności i solidnej konstrukcji, ten de-embedder stanowi niezawodne narzędzie dla profesjonalistów w branży wideo.

Cechy:

- Przenośny konwerter SDI do de-embeddera audio
- Obsługuje 3G/HD/SD-SDI
- Usuwa osadzenie dowolnego 2-kanalowego dźwięku z pierwszych 8-kanalów
- Wyjście audio AES/EBU oraz zbalansowanego dźwięku 6,35 mm
- Zapewnia wyjście pętli 2x SDI
- Posiada wskaźnik stanu zasilania/wejścia/wyjścia
- Zasilanie 6-18 V DC z odczepem biegunowym
- Wytrzymala aluminiowa obudowa z dolnymi gwintami śrub do montażu

S-4609 to mini konwerter, który pozwala de-embedować dowolny 2-kanałowy dźwięk z pierwszych 8-kanałowych wbudowanych audio SDI. Użytkownik może wybrać numer kanału do usunięcia za pomocą 6 przełączników na przednim panelu produktu. W opisie na tylnym panelu znajdują się szczegółowe informacje o funkcjonalności tych przełączników.

Wejście i wyjście

S-4609 zapewnia:

- 1x wejście 3G/HD/SD-SDI
- 2x wyjście pętli 3G/HD/SD-SDI (przetaktowane)
- 1x cyfrowe wyjście audio AES/EBU (2 kanały)
- 2x analogowe wyjście audio 6,35 mm (zbalansowane)
- (Jeśli podłączony jest zarówno dźwięk AES/EBU, jak i dźwięk analogowy, dostępne są tylko wyjścia audio AES/EBU)

W zestawie:

- Płyta montażowa
- Zasilacz AC-DC