

Link do produktu: <https://winmar.pl/tamron-tap-consol-canon-p-172168.html>

Tamron TAP Consol Canon



Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Producent	Tamron

Opis produktu

Stacja dokująca pozwalająca na precyzyjną kalibrację wybranych obiektywów firmy Tamron w domowym zaciszu.

Pierwszy raz w historii użytkownicy wybranych obiektywów firmy Tamron mają możliwość samodzielnie zaktualizować oprogramowanie i skalibrować funkcje obiektywu wedle własnych wymagań dzięki wykorzystaniu Tamron TAP-in Console i darmowego oprogramowania Tamron-TAM Utility na komputerach PC oraz Mac. Przed pojawieniem się urządzenia na rynku były to czynności zarezerwowane dla Centrum Serwisowego Tamron. Podłączenie Tamron TAP-in Console do komputera z dostępem do Internetu, umożliwi dostęp do strony internetowej i dokonanie samodzielnej aktualizacji.

Wykorzystanie Tamron TAP-in Console pozwoli domowym użytkownikom na samodzielne wykonanie:

-aktualizacji oprogramowania wybranych obiektywów

-dostosowania wybranych funkcji obiektywów:

a) regulacja AF

b) dostosowanie limitera ostrości (w przypadku obiektywów z tą funkcją)

c) ręczne dostosowanie regulacji ostrości (w przypadku obiektywów które mają funkcję ręcznego ustawiania ostrości - full-time manual)

d) regulacja stabilizacji obrazu VC

e) zapis ustawień do pliku (tworzenie profilu)

Tamron TAP-in Utility

Oprogramowanie jest dostępne na oficjalnej stronie firmy Tamron za darmo, po pobraniu należy zainstalować je na komputerze PC lub Mac. Wykonanie aktualizacji i kalibracja obiektywu są bardzo proste- wystarczy podpiąć TAP-in Console kablem USB i wybrać ustawienia. W przypadku aktualizacji firmware wymagane jest połączenie z Internetem.

Okno programu Tamron TAP-in Utility

Optymalizacja wybranych obiektywów Tamron

Regulacja pracy AF

Tamron TAP-in Console pozwala na regulację obiektywów stałoogniskowych na trzech odległościach ostrzenia: bliskich, pośrednich i dalekich. W przypadku obiektywów zmienneogniskowych, kalibracja może być dokonywana dla trzech odległości ostrzenia na ośmiu różnych ogniskowych.

Dostosowanie ogranicznika AF

Jeśli obiektyw posiada limiter pracy AF możliwe jest dostosowanie napędu przez ustawienie zakresów pracy (bliskich i dalekich) w zależności od oczekiwań użytkownika. Warunki i zakres korekt mogą się różnić w zależności od modelu obiektywu.

Regulacja stabilizacji obrazu VC

Użytkownicy otrzymują możliwość wyboru pracy stabilizacji obrazu VC:

- regulacja zakresu pracy stabilizacji obrazu

- standardowy - ustawienia fabryczne

- ustawianie stabilizacji obrazu w wizjerze

Warunki i zakres ewentualnych korekt może się różnić w zależności od modelu obiektywu.
Dostosowywanie ręcznej regulacji ostrości

Każdy obiektyw z systemem ręcznej regulacji ostrości można przełączyć w tryb ON lub OFF. Można również dobrać czułość pierścienia ostrości zgodnie z własnymi oczekiwaniami poprzez włączenie funkcji w dowolnym momencie na niską lub wysoką czułość w trakcie ustawiania ostrości w trybie MF.

Specyfikacja

Lista kompatybilnych obiektywów na dzień 23.02.2016:

- SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016) - mocowanie Nikon i Canon
- SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) - mocowanie Nikon i Canon
- SP 45mm F/1.8 Di VC USD (Model F013) - mocowanie Nikon i Canon
- SP 35mm F/1.8 Di VC USD (Model F012) - mocowanie Nikon i Canon

Wymagania sprzętowe:

Oprogramowanie będzie działało najlepiej z następującymi parametrami:

- System operacyjny: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Mac OS X 10.10-10.11 (działanie tego urządzenia nie jest gwarantowane na wszystkich urządzeniach z systemem operacyjnym Windows lub Mac)
- CPU: Core2Duo 2GHz lub szybszy (Windows) lub Procesor Intel (Mac)
- Pamięć RAM: 1GB (Windows i Mac)
- Miejsce na dysku: 1GB (Windows i Mac)
- Rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli (XGA) lub więcej , 24-bitów kolorów lub więcej (Windows i Mac)
- Złącze: USB 2.0 (Windows i Mac)

Specyfikacja urządzenia:

- Nazwa produktu: TAMRON TAP-in Console (Model TAP-01)
- Złącze: USB 2.0

-
- Mocowania obiektywów: Canon
 - Ładowanie baterii: poprzez USB
 - Moc baterii: MAX. 500mA
 - Wymiary: średnica $\varnothing$ 72mm wysokość 26mm
 - Waga: 70g
 - Maksymalna temperatura: 0°C - 40°C
 - Wilgotność: 85% lub mniej
 - Standardowe akcesoria: Kabel USB, przykrywka
 - Dedykowane oprogramowanie: TAMRON TAP-in Utility
 - Darmowy program dostępny na stronie Tamron
 - Kompatybilność: Canon