

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-bolt-6-lt-750-deluxe-set-p-175912.html>

Teradek Bolt 6 LT 750 Deluxe Set

Cena brutto	24 209,00 zł
Cena netto	19 682,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Bolt 6 LT 750 TX/RX Deluxe Set

*Przy zamówieniu prosimy o podanie rodzaju płytki bateryjnej.

Bolt 6 oferuje użytkownikom ulepszenia, którymi są m.in. lepsza jakość sygnału dzięki możliwości pracy w paśmie 6Gh, co przekłada się na większą pewność pracy na planie, bez względu na to jak wymagające jest środowisko. Dodatkowo dostajesz dostęp do Long Range Mode, który oferuje lepszą jakość wide na dłuższych dystansach. 5-pinowy adapter USB, który jest sprzedawany osobno, pozwala na bezprzewodową kontrolę and kamerami przy użyciu monitorów SmallHD Smart Monitors.

Zarówno nadajnik, jak i odbiornik są oczywiście w pełni kompatybilne z rodziną produktów Bolt 4K, w tym Bolt 4K, Bolt 4K LT, oraz Bolt 4K Monitor Modules – dając Ci opcję rozszerzenia produktowego posiadanego już przez Ciebie sprzętu. Podobnie jak w całej serii Bolt 4K możesz połączyć 6 nadajników do 1 odbiornika, lub nieograniczoną ilość odbiorników w trybie Broadcast mode (dostępny w modelach MAX).

Bolt 6 LT oferuje trzy wersje: 750 ft., 1500 ft., oraz MAX Set, które mogą być skonfigurowane na zasięg do 5.000 stóp (1,5 km). Dodatkowo możesz oczywiście dodać płytkę v-mount lub gold mount do zasilania odbiornika. Seria **Bolt 6 LT Set** wyposażona została w złącza 4K HDMI oraz 1080p, możesz wybrać również serię Bolt 6 LT HDMI jeśli złącza HDMI wystarczają na potrzeby Twojej produkcji.

Zestaw zawiera

- 1 x Bolt 6 LT 750 TX V-Mount / Gold Mount
- 1 x Bolt 6 LT 750 RX V-Mount / Gold Mount
- 2 x Bolt 4K LT RX Battery Cover
- 1 x Lightstand Adapter 1/4-20in

1 x Hot Shoe Adaptor
2 x Screw Flat Head Phillips
2 x Ultra Thin HDMI Male Type A (Full) - HDMI Male Type A (Full) 18in/46cm Cable
1 x (Bit 118) 2pin Conn. to PowerTap - 18in/46cm Cable
1 x (Bit 718) 2pin Conn. to 2pin Conn. (Alexa) 18in/46cm Cable
2 x SDI - BNC to BNC Cable, 10in
1 x PSU 2pin Conn. to 18W AC Adapter (Int) - 6ft Cable
1 x Wooden Camera - Teradek Offset Mount for Bolt 4K LT TX
1 x Teradek Case Large - Bolt 6 LT TX/2RX
1 x USB Male Type A (Full) - USB Male Type B (Micro) -3ft Cable

Specyfikacja Nadajnika

Video Inputs

- 3G-SDI SMPTE 424M standard / 75 Ω (BNC x 1)
- 1 x HDMI 1.4b Type-A receptacle

Video Outputs

- 3G-SDI SMPTE 424M standard / 75 Ω (BNC x 1)

Sdi Ancillary Data Support

- Supports reading metadata, timecode, and start/stop flags from most camera manufacturers.

Color Sampling

- SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit/ HDMI: RGB/YCbCr 4:4:4 8-bit, 4:2:2 10-bit

Delay Tx To Rx