

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-bolt-6-lt-750-txrx-p-175961.html>



Teradek Bolt 6 LT 750 TX/RX

Cena brutto	18 895,00 zł
Cena netto	15 361,79 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Bolt 6 LT 750 TX/RX

Teradek **Bolt 6 LT Set** to system **bezprzewodowej transmisji sygnału wideo** obsługujący sygnał 4K za pomocą opatentowanej przez Teradek technologii Zero-Delay, teraz w wersji, która obsługuje częstotliwość 6GHz. Bolt 6 LT może wysyłać i otrzymywać sygnał wideo True-HDR, color-accurate w mniej niż 0.001 sekundy za pomocą Nadajnika i Odbiornika zawartego w zestawie.

Kluczowymi zaletami systemu **Teradek Bolt 6 LT** są różnorodność zasięgu, który można dobrać w zależności od potrzeb produkcji, niezwykle szybki czas rekonekcji, intuicyjny i łatwy sposób zmiany ustawień za pomocą Bolt Manager App dla iOS lub Android, a także i przede wszystkim stabilność systemu. Bolt 6 LT może pracować również w paśmie 6GHz dając użytkownikom lepszą jakość obrazu i zredukowaną ilość interferencji. Podczas pracy w miejscach z dużym ruchem na innych częstotliwościach, 6GHz daje użytkownikom **Bolt 6 LT** więcej opcji dostrajania częstotliwości za pomocą 12 kanałów. Bolt 6 przekazuje również metadane, timecode, flagi start/stop z większości obecnych na rynku kamer.

Zalety

- Zerowe opóźnienie
- Dostępność do częstotliwości 6GHz
- Kompatybilność z całą rodziną system Bolt 4K
- Ulepszony tryb Long Range Mode
- Wejścia: HDMI, 3G-SDI
- Wyjścia: HDMI, 3G-SDI

Zestaw zawiera

-
- 1 x Bolt 6 LT 750 TX
 - 1 x Bolt 6 LT 750 RX
 - 7 x Teradek 6G V Antenna (2dBi 4.9-7.3Ghz RP-SMA)
 - 3 x Teradek 6G Flexible H Antenna "Mushroom" (2dBi 4.9-7.3Ghz RP-SMA)
 - 1 x Lightstand Adapter 1/4-20in
 - 1 x Hot Shoe Adaptor
 - 1 x (Bit 118) 2pin Conn. to PowerTap - 18in/46cm Cable
 - 2 x Ultra Thin HDMI Male Type A (Full) - HDMI Male Type A (Full) 18in/46cm Cable
 - 2 x SDI - BNC to BNC Cable, 10in
 - 1 x PSU 2pin Conn. to 18W AC Adapter (Int) - 6ft Cable
 - 1 x Teradek Case Large - Bolt 6 LT TX/2RX
 - 1 x USB Male Type A (Full) - USB Male Type B (Micro) -3ft Cable

Specyfikacja Nadajnika

Video Inputs

- 3G-SDI SMPTE 424M standard / 75 Ω (BNC x 1)
- 1 x HDMI 1.4b Type-A receptacle

Video Outputs

- 3G-SDI SMPTE 424M standard / 75 Ω (BNC x 1)

Sdi Ancillary Data Support

- Supports reading metadata, timecode, and start/stop flags from most camera manufacturers.

Color Sampling

- SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit/ HDMI: RGB/YCbCr 4:4:4 8-bit, 4:2:2 10-bit

Delay Tx To Rx