

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-bolt-6-xt-1500-12g-sdihdmi-txrx-p-175953.html>



Teradek Bolt 6 XT 1500 12G-SDI/HDMI TX/RX

Cena brutto	56 769,00 zł
Cena netto	46 153,66 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Bolt 6 XT 1500 TX/RX

Teradek **Bolt 6 XT Set** to system **bezprzewodowej transmisji sygnału wideo** obsługujący **sygnał 4K** za pomocą opatentowanej przez Teradek technologii Zero-Delay, teraz w wersji, która obsługuje częstotliwość 6GHz. Bolt 6 LT może wysyłać i otrzymywać sygnał wideo True-HDR, color-accurate w mniej niż 0.001 sekundy za pomocą Nadajnika i Odbiornika zawartego w zestawie.

Kluczowymi zaletami systemu **Teradek Bolt 6 XT** są różnorodność zasięgu, który można dobrać w zależności od potrzeb produkcji, niezwykle szybki czas rekonekcji, intuicyjny i łatwy sposób zmiany ustawień za pomocą Bolt Manager App dla iOS lub Android, a także i przede wszystkim stabilność systemu. **Bolt 6 XT** może pracować również w paśmie 6GHz dając użytkownikom lepszą jakość obrazu i zredukowaną ilość interferencji. Podczas pracy w miejscach z dużym ruchem na innych częstotliwościach, 6GHz daje użytkownikom Bolt 6 więcej opcji dostrajania częstotliwości za pomocą 12 kanałów. Bolt 6 przekazuje również metadane, timecode, flagi start/stop z większości obecnych na rynku kamer.

Zestaw zawiera:

- 1 x Bolt 6 XT 1500 TX
- 1 x Bolt 6 XT 1500 RX
- 1 x Lightstand Adapter 3/8in
- 1 x Hot Shoe Adaptor
- 2 x Ultra Thin HDMI Male Type A (Full) - HDMI Male Type A (Full) 18in/46cm Cable
- 2 x (Bit 118) 2pin Conn. to PowerTap - 18in/46cm Cable
- 2 x SDI 12G BNC to BNC 18in/46cm Cable
- 1 x Teradek Case Large - Bolt XT TX/2RX
- 1 x PSU 2pin Conn. to 30W AC Adapter (Int) - 6ft Cable
- 9 x Antenna 2dBi Rigid V 4.9-7.3Ghz RP-SMA
- 1 x USB 2.0 Type A Male to USB Type C Male - 1m Cable

Specyfikacja Nadajnika

Video Inputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)
- 1 x HDMI 2.0 Type-A receptacle

Video Outputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)

Sdi Ancillary Data Support

- Supports transmitting metadata, timecode, and start/stop flags from most camera manufacturers.

Color Sampling

- SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit/ HDMI: RGB 4:4:4, 8-bit

Delay Tx To Rx