

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-bolt-6-xt-1500-deluxe-kit-p-175950.html>



Teradek Bolt 6 XT 1500 Deluxe Kit

Cena brutto	64 945,00 zł
Cena netto	52 800,81 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży - wysyłka 1-5 dni
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Bolt 6 XT 1500 TX/RX Deluxe Set - V-mount / Gold mount*

*Przy zamówieniu prosimy o podanie rodzaju płytki bateryjnej.

Bolt 6 XT został przeprojektowany tak aby bezproblemowo wpasować się w process pracy na planie. Model ten jest lżejszy, mniejszy i o 50% cichszy od modelu **Bolt 4K**. Zintegrowany 5-pinowy port USB pozwala na bezprzewodową kontrolę ustawień kamery przy pomocy monitorów SmallHD Smart Monitors, oraz tryb long range wireless video mode. **Bolt 6** oferuje również nowe narzędzia dla użytkowników high-end umożliwiając lepszą widoczność i jakość sygnału, zapewniając pewność pracy bez względu na to jak wymagające są warunki.

Nadajnik i odbiornik są oczywiście w pełni kompatybilne z rodziną produktową **Bolt 4K Series** – w tym Bolt 4K, Bolt 4K LT, oraz Bolt 4K Monitor Modules – dając Ci możliwość rozwinięcia istniejącego już zasobu sprzętowego. Podobnie jak w systemach Bolt 4K możesz do jednego nadajnika podłączyć do 6 odbiorników, lub ich nielimitowaną ilość w trybie Broadcast Mode (dostępny w modelach MAX).

Teradek Bolt 6 XT oferuje 3 rodzaje zasięgu: 750 ft., 1500 ft., oraz zestaw MAX Set, który może być skonfigurowany do 5,000+ ft. Dodatkowo odbiornik możesz wyposażyć w płytki Gold Mount, lub V-mount.

Zalety produktu

- Zero opóźnienia
- Bezprzewodowa częstotliwość 6GHz
- Kompatybilność z systemami Bolt 4K
- Lekki i cichy

-
- Wbudowany 5-pinowy port USB do kontroli kamery
 - Wejścia: 12G-SDI, HDMI 2.0
 - Wyjścia: 12G-SDI, HDMI 2.0

Zestaw zawiera

- 1 x Bolt 6 XT 1500 TX V-Mount / Gold Mount
- 1 x Bolt 6 XT 1500 RX V-Mount / Gold Mount
- 2 x Bolt 6 XT Battery Cover Plate Front
- 1 x Bolt 4K TX Mounting Bracket
- 1 x Lightstand Adapter 3/8in
- 1 x Hot Shoe Adaptor
- 4 x Screw Flat Head Phillips
- 2 x Screw Socket Cap A S, M3 x 16mm
- 1 x Hex L key 2.5mm size 3-5/8" length
- 2 x (Bit 118) 2pin Conn. to PowerTap - 18in/46cm Cable
- 1 x (Bit 718) 2pin Conn. to 2pin Conn. (Alexa) 18in/46cm Cable
- 2 x Ultra Thin HDMI Male Type A (Full) - HDMI Male Type A (Full) 18in/46cm Cable
- 2 x SDI 12G BNC to BNC 18in/46cm Cable
- 1 x Teradek Case Large - Bolt XT TX/2RX
- 1 x PSU 2pin Conn. to 30W AC Adapter (Int) - 6ft Cable
- 9 x Antenna 2dBi Rigid V 4.9-7.3Ghz RP-SMA
- 1 x Wooden Camera - Universal Ultra Arm Monitor Mount (Combo 1/4-20 & 3/8-16, 5")
- 1 x USB 2.0 Type A Male to USB Type C Male - 1m Cable
- 2 x Bolt 6 XT Battery Cover Plate Rear

Specyfikacja Nadajnika

Video Inputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)
- 1 x HDMI 2.0 Type-A receptacle

Video Outputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)

Sdi Ancillary Data Support

- Supports transmitting metadata, timecode, and start/stop flags from most camera manufacturers.

Color Sampling

- SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit/ HDMI: RGB 4:4:4, 8-bit

Delay Tx To Rx