

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-bolt-6-xt-750-12g-sdihdmi-wireless-txrx-p-175919.html>



Teradek Bolt 6 XT 750 12G-SDI/HDMI Wireless TX/RX

Cena brutto	37 195,00 zł
Cena netto	30 239,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Bolt 6 XT 750 12G-SDI/HDMI TX/RX

Teradek **Bolt 6 XT Set** to system **bezprzewodowej transmisji sygnału wideo** obsługujący **sygnał 4K** za pomocą opatentowanej przez Teradek technologii **Zero-Delay**, teraz w wersji, która obsługuje **częstotliwość 6GHz**. Bolt 6 LT może wysyłać i otrzymywać sygnał wideo True-HDR, color-accurate w mniej niż 0.001 sekundy za pomocą Nadajnika i Odbiornika zawartego w zestawie.

Kluczowymi zaletami systemu **Teradek Bolt 6 XT** są różnorodność zasięgu, który można dobrać w zależności od potrzeb produkcji, niezwykle szybki czas rekonstrukcji, intuicyjny i łatwy sposób zmiany ustawień za pomocą Bolt Manager App dla iOS lub Android, a także i przede wszystkim stabilność systemu. **Bolt 6 XT** może pracować również w paśmie 6GHz dając użytkownikom lepszą jakość obrazu i zredukowaną ilość interferencji. Podczas pracy w miejscach z dużym ruchem na innych częstotliwościach, 6GHz daje użytkownikom Bolt 6 więcej opcji dostrajania częstotliwości za pomocą 12 kanałów. Bolt 6 przekazuje również metadane, timecode, flagi start/stop z większości obecnych na rynku kamer.

Features

- Zero opóźnienia
- Częstotliwość 6GHz
- Kompatybilność z produktami z rodziny Bolt 4K
- Lekki i Cichy
- Wbudowane 5-pinowe złącze USB do kontrolowania kamery
- Wejścia: 12G-SDI, HDMI 2.0
- Wyjścia: 12G-SDI, HDMI 2.0

Zestaw zawiera

1 x Bolt 6 XT 750 TX

1 x Bolt 6 XT 750 RX
1 x Lightstand Adapter 3/8in
1 x Hot Shoe Adaptor
2 x Ultra Thin HDMI Male Type A (Full) - HDMI Male Type A (Full) 18in/46cm Cable
2 x (Bit 118) 2pin Conn. to PowerTap - 18in/46cm Cable
2 x SDI 12G BNC to BNC 18in/46cm Cable
1 x Teradek Case Large - Bolt XT TX/2RX
1 x PSU 2pin Conn. to 30W AC Adapter (Int) - 6ft Cable
9 x Antenna 2dBi Rigid V 4.9-7.3Ghz RP-SMA
1 x USB 2.0 Type A Male to USB Type C Male - 1m Cable

Specyfikacja Nadajnika

Video Inputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)
- 1 x HDMI 2.0 Type-A receptacle

Video Outputs

- 12G-SDI SMPTE 2082-1 standard / 75 Ω (BNC x 1)

Sdi Ancillary Data Support

- Supports transmitting metadata, timecode, and start/stop flags from most camera manufacturers.

Color Sampling

- SDI: YCbCr 4:2:2, 10-bit/ HDMI: RGB 4:4:4, 8-bit

Delay Tx To Rx