

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-colr-duo-camera-control-bridge-lut-box-p-172798.html>

Teradek COLR Duo Camera Control Bridge / LUT Box

Cena brutto	8 560,00 zł
Cena netto	6 959,35 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek COLR Duo Camera Control Bridge / LUT Box to bezprzewodowym mostek **wireless camera control bridge** .

Wgląd na wszystko

Teradek COLR Duo Camera Control Bridge / LUT Box to bezprzewodowy mostek, który umożliwia kontrolowanie kamery z poziomu aplikacji na telefonie lub tablecie. Dzięki temu możesz sterować kamerą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Mostek ten jest kompatybilny z kamerami Sony, Canon, Panasonic i innymi. Dzięki niemu możesz kontrolować kamerę z poziomu aplikacji na telefonie lub tablecie. Dzięki temu możesz sterować kamerą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Mostek ten jest kompatybilny z kamerami Sony, Canon, Panasonic i innymi.


Współpracuje z Pomfort LiveGrade

Zestaw zintegrowany z Pomfort LiveGrade. Reguluje kolorystykę obrazu z poziomu aplikacji na telefonie lub tablecie. Dzięki temu możesz sterować kamerą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Mostek ten jest kompatybilny z kamerami Sony, Canon, Panasonic i innymi.

Monitoruj kalibrację za pomocą SpectraCal

Reguluje kolorystykę obrazu z poziomu aplikacji na telefonie lub tablecie. Dzięki temu możesz sterować kamerą z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Mostek ten jest kompatybilny z kamerami Sony, Canon, Panasonic i innymi.

Zestaw połączony



Najważniejsze cechy produktu:

-

Specyfikacja

Wideo -



Wejścia wideo

- 1 x SD / HD / 3G SDI (75 Ohm BNC)

Wyjścia wideo

- 2 x SD / HD / 3G SDI (75 Ohm BNC)

Próbkowanie kolorów

- Wejście / wyjście SDI: 10-bit YCrCb 4:2:2

Obsługiwane używane wejściowe -

Obsługiwane rozdzielczości

- 1080p 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30/50 / 50,04
- 1080i 50 / 50,04 / 60
- 1080p60 23,98 / 24/25
- 720p 50/00,04 / 60
- 480i50,04 / 576i50

Przetwarzanie wideo -

Obsługa generatora wzorców testowych

- Przek

Obsługa konwersji formatu wideo

- Brak

Korekta koloru

- **CDL / 1024 1D LUT (obsługuje 10-bitowy kolor)**
- **33x33x33 3D LUT (obsługuje 10-bitowy kolor)**
- **Obsługuje 2 wyjścia wideo z 2 niezależnymi potokami LUT**

Obsługa interfejsu -

Protokoły sieciowe

- **TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP**

Integracja oprogramowania lub platformy

- **Domfort LiveGrade, SpectraCal CalMAN i więcej**

Wejścia -

wejscie audio

- **Wbudowane wejście audio SDI**

Wyjścia -

wyjście audio

- Wbudowane wyjście audio SDI