

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 08:23

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-cube-605-3g-sdi-hdmi-h264-hd-encoder-p-172799.html>

Teradek Cube 605 (3G-SDI / HDMI) H.264 HD Encoder



Cena brutto	9 600,00 zł
Cena netto	7 804,88 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek Cube 605 to enkoder 3G-SDI / HDMI **H.264 HD Encoder**

~~Teradek Cube 605 jest to enkoder 3G-SDI / HDMI H.264 HD Encoder. Cena brutto: 9 600,00 zł, cena netto: 7 804,88 zł. Dostępność: Dostępny w sprzedaży.~~

Cube 605 oferuje obsługę 33-punktowych 3D LUT, a także integrację Pomfort LiveGrade, która umożliwia monitorowanie stopniowanego materiału na planie lub później. Wygląd można zastosować do strumienia lub kontrolować osobno za pomocą bezpłatnej aplikacji Teradek TeraView (iOS). Cube oferuje także obsługę modemów USB do strumieniowego przesyłania wideo na żywo przez sieci komórkowe.

Cube 605 ma gniazdo kart SD, które umożliwia nagrywanie strumienia do postprodukcji, w którym to przypadku szybkość transmisji bitów i rozdzielczość odpowiadają jakości zakodowanego strumienia. Cube 605 ma również konfigurowalny generator wzorców testowych, który pozwala testować strumień bez podłączania źródła wideo i zapobiega przerwom w przypadku utraty synchronizacji wideo.

Możesz monitorować strumień wideo na maksymalnie sześciu podłączonych do sieci urządzeniach iOS jednocześnie za pomocą aplikacji Teradek TeraView lub VUER lub sześciu urządzeniach z Androidem za pomocą aplikacji Teradek VLC lub sześciu połączonych urządzeniach, aby pomieścić zarówno użytkowników iOS, jak i Androida. Dzięki temu klienci, załoga i reżyser mogą oglądać materiał w tym samym czasie w czasie rzeczywistym.

Cube 605 ma solidną aluminiową obudowę i wyświetlacz OLED z przyciskami nawigacyjnymi joysticka. Jest produkowany w USA.

Kluczowe cechy:

- Koder H.264, 1080p w czasie rzeczywistym
- Wejścia 3G-SDI i HDMI
- Adaptacyjne kodowanie przepływności z prędkością do 15 Mb / s
- Obsługa 33-punktowych 3D LUT i integracji Pomfort LiveGrade
- Obsługa modemów USB 3G / 4G
- Gniazdo karty SD
- Generator wzorca testowego
- Monitorowanie do sześciu urządzeń iOS jednocześnie
- Aluminiowa obudowa, wyświetlacz OLED i przyciski nawigacyjne joysticka

Specyfikacja