

Dane aktualne na dzień: 19-08-2026 08:35

Link do produktu: <https://winmar.pl/teradek-serv-pro-p-172757.html>

Teradek Serv Pro



Cena brutto	11 900,00 zł
Cena netto	9 674,80 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Teradek

Opis produktu

Teradek TER-SERVPRO (TERSERVPRO) Nadajnik monitoringu wideo w wysokiej rozdzielczości na urządzenia iOS przez WiFi. Serv Pro to sprzętowe urządzenie do przesyłania strumieniowego, które pozwala nawet 10 iPhone'om i iPadom monitorować transmisję wideo w jakości HD przez Wi-Fi. Idealny dla osób nadzorujących scenariusze, fryzur i makijażu, klas i nagrań dokumentalnych, Serv Pro oferuje atrakcyjną alternatywę monitorowania dla bezprzewodowych systemów wideo o zerowym opóźnieniu.

Stream przez sieci lokalne

Wysoka rozdzielczość i małe opóźnienie

Każdy kanał Serv Pro jest przesyłany strumieniowo w rozdzielczości 1080p z zaledwie 2 opóźnieniami klatek. Strumień wideo zawiera również stereofoniczny kanał audio, który można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Vuer iOS.

Cechy:

- Monitoring iOS dla wszystkich na planie
- Nasze nowe rozwiązanie do monitorowania, idealne dla klientów, makijażu, osób nadzorujących skrypty i nie tylko, zamienia Twoje urządzenia iOS w profesjonalne monitory terenowe
- Serv zapewnia monitorowanie wideo w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym na iPhone'ach i iPadach przez WiFi
- Zaledwie 4 klatki opóźnienia każdy krytyczny członek Twojej załogi może zobaczyć, co jest kręcone, bez tłoku wokół wioski wideo lub konieczności korzystania z zestawu monitora ciężkiego reżysera

Specyfikacja

Wideo:
Wejścia wideo

1 x gniazdo HDMI Type-A

Klejenie:
Klejenie

Udostępnij link

Obsługiwane rozdzielczości:
Obsługiwane rozdzielczości

1080p 23,98 / 24/25 / 29,97 / 30
1080i 50 / 59,94 / 60
720p 50 / 59,94 / 60
576i / str
480i / p

Przetwarzanie wideo:

Kompresja wideo

H.264, poziom podstawowy, główne profile

Obsługiwana szybkość transmisji
wideo

250 Kb / s do 5 Mb / s

Obsługiwane szczegóły bitrate
wideo

Full HD: 5,2 Mbit / s

HD +: 3,0 Mb /

HD: 2,2 Mbit / s

Wysoka: 1,4 Mbit / s

Średni: 796 Kbit / s

Niski: 446 Kbit / s

Mobile: 273 Kbit / s

Obsługiwane rozdzielczości
wyjściowe

Panoramiczny ekran 16: 9:

Full HD: 1920 x 1080

HD +: 1280 x 720

HD: 1280 x 720

Wysoka: 960 x 540

Średni: 736 x 414

Niska: 480 x 270

Komórka: 360 x 200

Wyjścia 4: 3:

Full HD: 1440 x 1080

HD: 960 x 720

Wysoka: 720 x 540

Średni: 560 x 414

Niska: 368 x 270

Telefon komórkowy: 272 x 200

Obsługa generatora wzorców
testowych

Żaden

Obsługa konwersji formatu wideo
Korekta koloru

Wbudowany skaler wideo i DeInterlacer
Żaden

Obsługa protokołu:

Protokoły sieciowe	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP
Obsługiwane protokoły transportu	RTMP
Integracja wideo	
Integracja oprogramowania lub platformy	Ustream, YouTube Live, Facebook i nowy Livestream
Przetwarzanie audio:	
Kompresja audio	AAC-LC
Obsługiwane szczegóły bitrate audio	HD: 256 kb / s Wysoka: 192 kb / s Średni: 128 kb / s Niska: 96 kb / s Urządzenia mobilne: 48 kb / s
Wejścia:	
Wejście audio	Wbudowane wejście audio, 2 kanały Linia analogowa lub wejście mikrofonowe, 2 kanały
Wyjścia:	
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe, regulowana głośność
Fizyczny:	
Wymiary	4,7 "szer. X 3" gł. X 1,2 "wys. [119,38 x 76,2 x 30,48 mm]
Waga	6,7 uncji [198 g]
Budowa	Tworzywo ABS
Możliwość montażu	Może być montowany poziomo z otworami montażowym
Interfejsy:	
Http	WebUI do konfiguracji i kontroli
Interfejsy konfiguracyjne	Wyświetlacz OLED z przyciskami nawigacyjnymi joystick Bogaty w funkcje interfejs WebUI do konfiguracji i kontro
Przełączniki	Przełącznik On / Off i reset
Przechowywanie nagrań	SD / SDHC (klasa 6 i wyższe) sformatowane w FAT32 FAT32 w formacie USB
Aplikacja mobilna	Aplikacja VidiU na urządzenia z systemem iOS i Android
Funkcjonalność interfejsu USB	1x zasilany port hosta USB 2.0
Sieć:	
Ethernet	10 / 100BASE-T
Bezprzewodowy	WiFi: dwuzakresowy MIMO 802.11 a / b / g / n
USB	Obsługa modemu USB 3G / 4G
Wybór kanału RF	Auto z 3 trybami: (2,4 lub 5 Ghz), Auto (tylko 2,4 GHz), A Konfigurowalny do określonych kanałów
Moc:	

Wejście zasilania	-	Adapter beczki 6-18 V DC
Bateria		Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Nominalne zużycie energii		4,5 W (podczas ładowania: do 10 W)