

Link do produktu: <https://winmar.pl/vaxis-storm-1200ft-p-129591.html>



VAXIS STORM 1200FT

Cena brutto	17 399,00 zł
Cena netto	14 145,53 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Bezprzewodowy system transmisji VAXIS Storm 1200ft Multicast to bezprzewodowy system branżowy, obejmujący nadajnik SL1620 i odbiornik SL1620 z technologią WHDI (OFDM), obsługujący nieskompresowane 3G / HD / SD-SDI i HDMI przesyłane bezprzewodowo w skali 800 metrów, oraz z opóźnieniem mniejszym niż 1ms. System to czyste połączenie sprzętowe, rozbudowa typu plug and play, która jest szeroko stosowana w strzelaniu na miejscu i monitorowaniu reżysera. Przekazywanie przez ściany jest możliwe, przy zmniejszonej odległości w zależności od konstrukcji ściany.

Optyczny zestaw baterii:

1. Nadajnik i odbiornik są wyposażone w baterie Sony NP-970 i V-Mount (domyślne).
2. Nadajnik i odbiornik mogą również zawierać męskie i żeńskie płytki baterii Mount Bauer, które pozwalają na zasilanie nadajnika / odbiornika oraz urządzenia zasilanego Anton Bauer Mount, do którego jest przymocowany za pomocą pojedynczej baterii Antana Bauera. (Optyczny)

Materiał filmowy

VAXIS SL1620 przesyła filmy HD i SD z prędkością klatek NTSC i PAL. Obsługuje następujące rozdzielczości i liczbę klatek na sekundę:

1920 x 1080P przy 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 i 60
1920 x 1080i przy 50, 59,94 i 60
1920 x 1080psf przy 25, 29,97 i 30
1280 x 720 p na 50, 59,94 i 60

Pętla przez wyjścia

Zarówno nadajnik, jak i odbiornik przechodzą przez wyjścia, dzięki czemu można podłączyć je do urządzenia wyjściowego. Wyjścia SDI nadajnika lub odbiornika będą obsługiwały maksymalną długość kabla 1200 stóp.

Transkodowanie

VAXIS SL1620 umożliwia przesyłanie sygnału wejściowego SDI, a wyjście odbiornika ma sygnał HDMI, a także transmituje sygnał wejściowy HDMI i wysyła sygnał SDI z odbiornika. Zapewnia to elastyczny system, w którym można wykorzystać ścieżkę SDI do produkcji, transmitować sygnał SDI bezprzewodowo do odbiornika i oglądać go na monitorze z wejściem HDMI.

Specyfikacja

Interface

Transmitter

Receiver