

Link do produktu: <https://winmar.pl/zestaw-do-wideokonferencji-minrray-va200-p-176109.html>

Zestaw do wideokonferencji Minrray VA200

Cena brutto	5 499,00 zł
Cena netto	4 470,73 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Minrray

Opis produktu

Rozwiązanie VA200 do wideokonferencji

VA200-Video Conferencing Room Solution to doskonale rozwiązanie konferencyjne łączące dźwięk i wideo. Stosuje zaawansowane algorytmy przetwarzania ISP, aby zapewnić żywe obrazy z silnym poczuciem głębi, wysoką rozdzielczością i fantastycznym odwzorowaniem kolorów. Dźwięk wykorzystuje międzynarodową zaawansowaną technologię przetwarzania głosu w wysokiej rozdzielczości nowej generacji, zapewniającą czystą i płynną jakość dźwięku oraz dużą zdolność adaptacji do środowiska. Zapewnia uczestnikom płynne i naturalne efekty audiowizualne zawsze i wszędzie oraz zapewnia wygodne i wciągające wrażenia podczas telekonferencji i innych zastosowań.

Kluczowe cechy

- 1 / 2.8 cala wysokiej jakości czujnik CMOS. Rozdzielczość do 1920 x 1080.
- Obiektyw z 5-krotnym zoomem i szerokim kątem widzenia 83,7 ° bez zniekształceń.
- Wiodący algorytm autofokusa sprawia, że obiektyw jest szybkim, dokładnym i stabilnym autofokusem.
- Low Noise CMOS skutecznie zapewnia wysoki SNR obrazu z kamery. Zastosowano również zaawansowaną technologię redukcji szumów 2D / 3D w celu dalszej redukcji szumów, przy jednoczesnym zapewnieniu ostrości obrazu.
- Przyjęcie silnika krokowego o wysokiej dokładności i kontrolera napędu silnika, aby uzyskać wyjątkowo cichy i płynny obrót.
- Obsługa kompresji wideo MJPG / H.265 / H.264
- Wsparcie AEC (Acoustic Echo Cancellation, AGC (Automatic Gain Control), NC (Dwukierunkowa kompresja szumów), Automatyczna technologia wykrywania kierunku inteligentnego mikrofonu (EMI), Kompresja zerowych uszkodzeń w wokalnejszej domenie pełnej częstotliwości
- Wbudowane 4 jednopunktowe mikrofony, składające się z 360-stopniowego wielokierunkowego odbioru dźwięku, 6 m średnicy odbioru dźwięku, dostępny jest zewnętrzny mikrofon, do 10 m średnicy odbioru dźwięku.
- USB plug-and-play, obsługuje różne platformy oprogramowania konferencyjnego online, takie jak WeChat, Skype for Business, Zoom, Vidyo itp.
- Wsparcie dla Windows, Andriod, IOS i Linux

- Obsługa połączenia Bluetooth i połączeń konferencyjnych w trybie głośnomówiącym w telefonach komórkowych.
- Głośność głośnika sięga 95dB, cyfrowa regulacja dla 16 poziomów głośności głośnika.
- Wbudowane odbiorniki podczerwieni. Pilot na podczerwień jest dostępny w każdym miejscu konferencji.
- Wbudowane przyciski Góra / Dół, Lewo / Prawo, Odbierz, Rozłącz, Bluetooth, Presety i inne klawisze
- Połączenie scentralizowane ze sterownikiem centralnym VA200-H zapewnia prostsze i przyjemniejsze okablowanie.
- Łatwy w użyciu, instalacji i konserwacji.

Specyfikacja

Spec / Model NO.

Czujnik

Efektywne piksele

Format wideo

Obiektyw z zoomem optycznym

Kąt widzenia

Wartość przysłony

Zoom cyfrowy

Minimalne oświetlenie

DNR

Balans bieli

Skupiać

Przysłona / Elektroniczna migawka

BLC

WDR

Regulacja wideo

SNR

Kąt obrotu

Kontroluj prędkość

Prędkość zadana

Wymiar

Spec / Model NO.

Parametry techniczne głosu

VA200-V

Wysokiej jakości przetwornik CMOS HD 1 / 2,8 cala
2,07 M, 16 $\frac{1}{4}$ š9

176x144 / 320x240 / 320x180 / 352x288 / 640x480 /
720x480 / 720x576 / 640x360 / 800x600 / 960x540 /
1024x576 / 1024x768 / 1280x720 / 1920x1080P30 /
25/20/15/10/5

5-krotny zoom optyczny, f $\frac{1}{4}$ 3,1 $\frac{1}{2}$ ž15,5 mm / 10x
zoom optyczny f $\frac{1}{4}$ 4,7 ~ 47 mm

20 ° $\frac{1}{4}$ ^tele $\frac{1}{4}$ % 83,7 ° $\frac{1}{4}$ ^szeroki $\frac{1}{4}$ % / 6,43 °

$\frac{1}{4}$ ^Tele $\frac{1}{4}$ % 60,9 ° $\frac{1}{4}$ ^Wide $\frac{1}{4}$ %

F1,8 - F2,8 / F1,6 - F3,0

X10

0,5 luksa (F1,8, AGC Wł.)

2Di $\frac{1}{4}$ 3D DNR

Automatyczny / Ręczny / Jedno naciśnięcie / 3000K /
3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K
/ 7000K

Automatyczne / ręczne / jednym naciśnięciem

Automatyczny / ręczny

Wł. / WYł

OFF / Dynamiczna regulacja poziomu

Jasność, kolor, nasycenie, kontrast, ostrość, tryb czarno-
biały, krzywa gamma

> 55dB

Pan: -125 ° $\frac{1}{2}$ ž + 125 °, Nachylenie: -30 ° $\frac{1}{2}$ ž + 30 °

Pan: 0,1 $\frac{1}{2}$ ž65 ° / s, Tilt: 0,1 $\frac{1}{2}$ ž35 ° / s

Pan: 65 ° / sek., Pochylenie: 35 ° / sek

151,64 mm x 131,25 mm x 154,5 mm (dł. x szer. x
wys.)

VA200-A