

Link do produktu: <https://winmar.pl/zestaw-lamp-quadralite-pulse-1200-portrait-kit-p-173615.html>



Zestaw lamp Quadralite Pulse 1200 Portrait Kit

Cena brutto **3 475,00 zł**

Cena netto **2 825,20 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Opis produktu

Zestaw Quadralite Pulse 1200 Portrait Kit został stworzony specjalnie pod kątem fotografii portretowej i składa się z zespołu trzech lamp Quadralite Pulse wraz z kompletem modyfikatorów światła. Głęboki softbox oktagonalny Deep Octa 95 cm pozwoli osiągnąć niezwykle atrakcyjne oświetlenie zarówno w klasycznych portretach, jak i sesjach modowych. Softbox ten gwarantuje bardzo miękkie i delikatne światło, które jest tak bardzo pożądane przez fotografów. Softbox parasolkowy 84 cm wspaniale sprawdzi się w roli światła wypełniającego, jest szybki w montażu i mały po spakowaniu. Parasolka biała (odbijająca) o średnicy 91 cm to idealnie dopełnienie całości, może być z powodzeniem wykorzystana w roli światła kontrującego. Statywy wchodzące w skład zestawu to sprawdzone i wytrzymałe modele Quadralite Air 260, które wyróżniają się wbudowanym amortyzatorem powietrznym. W skład zestawu Quadralite Pulse 1200 Portrait Kit wchodzi także komplet sterowników radiowych Quadralite Navigator, które pozwalają na zdalne wyzwalanie błysku i kontrolowanie mocy lamp.

W skład zestawu wchodzi:

- 2x Quadralite Pulse 300
- Quadralite Pulse 600
- Quadralite Softbox DeepOcta 95
- 3x Quadralite AIR260 statyw studyjny
- Quadralite parasolka biała 91cm
- Quadralite Umbrella Softbox 84cm
- Quadralite Navigator Kit (zestaw nadajnik, odbiornik)
- 2x Quadralite Navigator dodatkowy odbiornik

Gwarancja 2 lata (Palniki oraz żarówki objęte są 3 miesięczną gwarancją)

Dane techniczne

• Dane techniczne lamp:

PULSE 300

- Energia błysku: 300 Ws

-
- Liczba przewodnia (GN) ISO 100: 58m
 - Temperatura barwowa: 5600K +/-200K
 - Czas trwania błysku (t=0.5): 1/2000s - 1/800s
 - Czas ładowania: 0.3s - 1.2s
 - Regulacja energii błysku: OFF/5.0-8.0 (1/32 - 1/1)
 - Żarówka modelująca: E27 150W
 - Tryb wyzwiania: przewód synchro, przycisk test, tryb slave, port sterowania bezprzewodowego
 - Zasilanie: 220 - 240V / 50Hz
 - Bezpiecznik: 5A
 - Wymiary: 14x41x26cm, [śr./dł./wys.]
 - Waga z czaszą: 2.7 kg

- **PULSE 600**

- Energia błysku: 600 Ws
- Liczba przewodnia (GN) ISO 100: 76m
- Temperatura barwowa: 5600K +/-200K
- Czas trwania błysku (t=0.5): 1/2000s - 1/800s
- Czas ładowania: 0.3s - 1.2s
- Regulacja energii błysku: OFF/5.0-8.0 (1/32 - 1/1)
- Żarówka modelująca: halogen 150W
- Tryb wyzwiania: przewód synchro, przycisk test, tryb slave, port sterowania bezprzewodowego
- Zasilanie: 220 - 240V / 50Hz
- Bezpiecznik: 8A
- Wymiary: 14x41x26cm, [śr./dł./wys.]
- Waga z czaszą: 3kg