

Link do produktu: <https://winmar.pl/zestaw-quadralite-up-700-kit-p-173621.html>

## Zestaw Quadralite Up! 700 Kit



|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 675,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 361,79 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dostępność | <b>Niedostępny</b> |
|------------|--------------------|

### Opis produktu

**Jest to najbardziej rozbudowany pakiet w serii zestawów Quadralite Up!** W jego składzie znajdują się aż trzy lampy: dwie Quadralite Up! 200 oraz jedna Quadralite Up! 300. Większa ilość lamp pozwala urozmaicić światło padające na fotografowany obiekt. Nie bez znaczenia jest też możliwość wykorzystania softboxa 60x60cm oraz wrót z plastrzem miodu i podstawowymi filtrami barwnymi. Dzięki takiemu doborowi modyfikatorów światła zestaw Quadralite Up! 700 Kit idealnie sprawdzi się podczas sesji portretowych i produktowych.

**Lampy Quadralite Up! charakteryzują się szerokimi możliwościami fotograficznymi**. Dzięki zastosowanemu bagnetowi typu Bowens S mogą być wykorzystywane z szerokim wachlarzem modyfikatorów światła produkowanych przez Quadralite jak i przez inne marki. Niewielkie rozmiary i niska waga ułatwiają transport i operowanie lampami w studio. Moc błysku można regulować w zakresie od 5.0 do 7.0 w 20 krokach co 0.1 (4EV, 1/1 - 1/16). Przy minimalnej mocy czas trwania błysku wynosi jedynie 1/2000s, a czas ładowania to tylko 0.3s. Lampy Quadralite Up! w pełni współpracują z systemem sterowania bezprzewodowego Quadralite Navigator.

#### W skład zestawu wchodzi:

- dwie lampy Quadralite Up! 200,
- jedna lampa Quadralite Up! 300,
- trzy statywy 200 cm,
- biała parasolka transparentna,
- softbox 60x60cm,
- wrota z plastrzem miodu i filtrami barwnymi,
- czasza 7" oraz czasza 6"

**Gwarancja 2 lata** (Palniki oraz żarówki objęte są 3 miesięczną gwarancją)

### Cechy

- regulacja mocy w przedziale 5.0 - 7.0 w 20 krokach co 0.1 (1/16 - 1/1),
- temperatura barwowa błysku 5600K +/-200K,
- krótki czas ładowania i płynnie regulowana moc światła pilotującego,
- fotocel z funkcją pomijania przed-błysku pomiarowego TTL,

- 
- możliwość bezprzewodowego sterowania poprzez dostępny oddzielnie zdalny sterownik Quadralite Navigator,
  - lekka i kompaktowa obudowa z mocowaniem typu Bowens S.