

Link do produktu: <https://winmar.pl/zestaw-video-nitrotech-608-twin-carbon-dolna-rozporka-p-172968.html>



Zestaw video Nitrotech 608, Twin Carbon, dolna rozpórka

Cena brutto	5 449,00 zł
Cena netto	4 430,08 zł
Dostępność	Dostępny w sprzedaży
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Zestaw video z profesjonalną głowicą Nitrotech 608 oraz stabilnym statywem z podwójnymi, bliźniaczymi nogami Twin Carbon, z dolną rozpórką.

NITROTECH 608 jest profesjonalną głowicą wideo z funkcją płynnej regulacji przeciwwagi, która pozwala na precyzyjną kontrolę kamery z osprzętem o łącznej wadze do 8 Kg*. Bez względu na to z czego w danej chwili korzystasz, masz możliwość bezstopniowej regulacji przeciwwagi, która może utrzymać kamerę pod dowolnym kątem pochylenia głowicy. Dzięki temu operowanie jest łatwiejsze i przyjemniejsze, bo nie musisz siłować się ze sprzętem! Wszystko to dzięki nowoczesnej technologii - tłoka wypełnionego azotem.

Nitrotech to także profesjonalna płynność ruchu w każdej osi. Odpowiadają za to specjalne wkłady oporowe wypełnione wyselekcjonowanym smarem. Dzięki nim ruch w każdej osi jest płynny i gładki, pozbawiony przeskoków i poślizgów. Zarówno w ruchu panoramicznym jak i pochyłym opór jest płynnie regulowany odpowiednim pokręteł, dla indywidualnych potrzeb i upodobań.

Dzięki udźwigowi i systemowi przeciwwagi, NITROTECH 608 nada się idealnie pod sprzęt o łącznej (aparaturę/kamerę, obiektyw, akcesoria) wadze do 8 Kg. Z powodzeniem sprawdzi się pod popularne ostatnio do filmowania aparaty bezlusterkowe czy lustrzanki, ale też pod mniejsze kamery czy kamkordery. Głowica 608, oprócz wsparcia dla zawodowego sprzętu, cechuje się uniwersalnością i dużymi możliwościami zastosowania. Podwójne gniazdo kompatybilne z EasyLink 3/8" i ARRI locating pins, z funkcją zapobiegającą samoczynnemu odkręcaniu** się (anti-rotation), pozwala na mocowanie różnych dodatkowych akcesoriów jak monitor, mikrofon czy oświetlenie. Mechanizm blokujący płytkę przesuwającą w połączeniu ze skalą na płycie pozwala na szybkie i precyzyjne wyważenie kamery na głowicy. NITROTECH 608 posiada płaską bazę 75mm ze standardowym gwintem 3/8", co umożliwia zamocowanie jej na wielu urządzeniach wykorzystywanych dziś przy produkcji filmów (statywy, slidery, krany, wysięgniki).

Statyw z włókien węglowych Twin Carbon z podwójnymi rurami z dolną rozpórką to profesjonalny statyw video o niezwykle sztywnej i stabilnej konstrukcji, idealny jako wsparcie profesjonalnych kamer.

Twin Carbon jest karbonową wersją kultowej serii statywów video 545 i 546. Konstrukcja, której elementami są sekcje z dwóch rur z włókien węglowych i zaawansowane technologicznie blokady nóg, jest niespotykane sztywna. Daje to pewność płynnych ruchów głowicy i brak niechcianych drgań.

Jako standard do mocowania głowic wykorzystano tutaj gniazdo na półkulę 100 mm oraz redukcję do 75 mm, dzięki czemu statyw jest uniwersalny i można go wykorzystać pod zdecydowaną większość głowic video Manfrotto.

Statyw MVTTWINGC wyposażono w dolną rozpórkę z teleskopowymi ramionami, która pomaga precyzyjnie ustawić nogi. Dla ułatwienia składania statywu i zwiększenia mobilności, rozpórka posiada oczko na jej środkowym elemencie. Może zostać łatwo zdemontowana a zamiast niej można założyć kompatybilny wózek.

Dzięki połączeniu solidnej konstrukcji i kompatybilności, Twin Carbon zdecydowanie posiada wszystkie cechy, jakie powinien mieć zawodowy statyw video.

* dla środka ciężkości na wysokości 55 mm powyżej platformy głowicy

** przy zastosowaniu odpowiednich złączy (EasyLink, Anti-Rotation)

Specyfikacja

Waga: 5,74 kg

Mocowanie górne: 1/4" gwint męski, 3/8" gwint męski

Podstawa: Płaska baza

Udźwig: 8 kg

Rodzaj baterii: Lithium

Przeciwwaga: 0 → 8 kg

Średnica podstawy: 75 mm

Poziomica (ilość): 1

Środek ciężkości: 55 mm

Torba w zestawie: yes

Kolumna: no centre column

Długość po złożeniu: 85 cm

Kolor: Black

Easy Link: Yes (with antirotation)

Przechył przód-tył: -70° / +90°

Rodzaj głowicy: Wideo/Głowica Fluid

Rodzaj nóg: Podwójne

Zaciski: Zatrzaski

Ilość Sekcji: 3

Materiał: CarbonExact

Wysokość maksymalna: 175 cm

Maksymalna temperatura pracy: 50 °C

Wysokość minimalna: 49 cm

Minimalna temperatura pracy: -20 °C

Rączka w komplecie: Tak

Regulacja oporu w panoramie: continuously adjustable from 0 to max level

Obrót w panoramie: 360 °

Rodzaj płytki: 504PLONGR-1

Szybkozłączka: Tak

Rozpórka: Dolna rozpórka o regulowanej długości

Regulacja oporu w pochyle: continuously adjustable from 0 to max level

Kompatybilność akcesoriów: 114MV; 181B; 565; 537SPRB; MVAPANBARM;
MVAPANBARL