Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:52

Link do produktu: https://winmar.pl/zoom-m4-mictrak-rejestrator-audio-p-175891.html



Zoom M4 MicTrak - rejestrator audio

Cena brutto	**1 699,00 zł**
Cena netto	**1 381,30 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Zoom**

Opis produktu

Zoom M4 MicTrak to rejestrator audio 4-kanałowy, mikrofon X/Y, 32-bit. Pierwszy przenośny rejestrator, który posiada zarówno 32-bitowy zapis, jak i wbudowany generator kodu czasowego ułatwiający synchronizację z materiałem wideo. Ten innowacyjny i kompaktowy rejestrator oferuje 4 ścieżki i jest idealnym rozwiązaniem dla muzyków i filmowców.

Charakterystyka:

- Mikrofon X/Y z kratką ochronną o strukturze plastra miodu
- Nagrywanie 4 ścieżek (L+R i 2 wejścia XLR/kombo)
- Kolorowy wyświetlacz LCD (wyświetlanie kształtu fali)
- Generator kodu czasowego (in-out) do synchronizacji z aplikacjami wideo
- Praca na 4x baterii AA (do 18 godzin)
- 32-bitowy pływak Funkcja mikrofonu USB dla Mac/Windows i iOS/Android
- Ulepszona powłoka redukująca szumy uchwytu podczas nagrywania

DOSKONAŁE UTWORY. W JEDNYM ZDANIU
M4 MicTrak to pierwszy przenośny rejestrator z 32-bitowym zapisem zmiennym i wbudowanym generatorem timecode, zapewniający wszystko, czego potrzebują filmowcy i muzycy do znakomitej rejestracji dźwięku.

DŹWIĘK BEZ PRZYCINANIA
Na planie filmowym nie można ryzykować pracy z dźwiękiem, który jest przesterowany lub zbyt cichy. M4 nagrywa z 32-bitowym floatem, co pozwala na doskonałe nagranie dźwięku w każdej sytuacji, nawet bez przycinania.

UWAGA... I... DZIAŁANIE!
Filmowcy mogą wykorzystać dwa wejścia XLR do nagrywania dialogów, podczas gdy Ty nagrywasz atmosferę za pomocą mikrofonów X/Y. W postprodukcji wbudowany w M4 generator kodu czasowego ułatwia synchronizację nagrań z filmem.

TWORZYĆ ŚWIETNIE BRZMIĄCE TELEDYSKI
Połącz dźwięk nagrany za pomocą wewnętrznych mikrofonów X/Y z dwoma mikrofonami zewnętrznymi, aby nadać swoim filmom studyjną jakość dźwięku niezależnie od otoczenia.

WAV-WATCHING
Śledź swoje ścieżki przez cały czas dzięki zastrzeżonemu kolorowemu wyświetlaczowi LCD M4 z wyświetlaniem kształtu fali w czasie rzeczywistym.

BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU Z RĘKI
Celem przy projektowaniu M4 było stworzenie najcichszego ręcznego rejestratora w historii. Unikalne, sprężyście zawieszone mikrofony X/Y i

wykończenie na wysoki połysk minimalizują szumy rąk, zapewniając czysty, wyraźny dźwięk przez cały czas.

KOD CZASOWY NA POKŁADZIE
Poważni kamerzyści używają kodu czasowego do idealnej synchronizacji dźwięku i obrazu. Wbudowany w M4 generator timecode zapewnia profesjonalną dokładność na poziomie 0,2 ppm.

POTĘŻNE WEJŚCIA
M4 posiada dwa wejścia XLR/TRS wyposażone w te same profesjonalne, niskoszumowe przedwzmacniacze co flagowe rejestratory serii F.

DOSKONAŁE WYJŚCIA
Podłącz wyjście liniowe do kamery, aby nagrać kopię zapasową lub ścieżkę synchronizacji do swojego filmu. Słuchaj swoich nagrań za pośrednictwem wbudowanego wyjścia słuchawkowego.

NORMALIZACJA W JEDNYM KROKU
Oszczędzaj czas w postprodukcji, automatycznie zwiększając lub zmniejszając głośność nagrań do optymalnego poziomu, nawet bez kompresji audio, dzięki wbudowanej funkcji NORMALIZE.

MOŻLIWOŚCI SŁUCHANIA
Użyj wyjścia słuchawkowego do odsłuchania nagrania lub użyj wbudowanego głośnika do szybkiego odtwarzania referencyjnego.

SZEŚĆ SEKUND DLA BEZPIECZEŃSTWA
Funkcja PRERECORD przechwytuje i zapisuje dźwięk przez sześć sekund przed naciśnięciem przycisku RECORD - idealne rozwiązanie na każde zaskakujące rozpoczęcie nagrywania.

RECORD ALL DAY
Dzięki 18 godzinom pracy na baterii, M4 może w razie potrzeby nagrywać cały dzień.

PILOT RC4
Steruj swoim M4 z odległości do 5 metrów za pomocą Zoom RC4 (sprzedawany oddzielnie).

32-BITOWY INTERFEJS AUDIO TYPU FLOAT
M4 może być używany jako interfejs audio z 32-bitową technologią float oraz 4 wejściami i 2 wyjściami.

Specyfikacja

- Złącze USB-C (2.0)
- Obsługa zasilania przez magistralę USB
- Gniazda combo 2x XLR/jack z zasilaniem fantomowym 48V
- Nośniki zapisu
- Karty microSDHC o pojemności 4GB-32GB
- Karty microSDXC o pojemności 64GB-1TB
- Wbudowany głośnik
- Gniazdo słuchawkowe
- Line-out
- Wejście/wyjście kodu czasowego
- Połączenie dla pilota Zoom RC4 (nie dołączony)
- Format zapisu
- 44,1/47,952/48/48,048/96/192kHz (48kHz w trybie interfejsu audio)
- 32-bitowy float mono/stereo BWF i iXML