Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 09:29

Link do produktu: https://winmar.pl/zoom-rc2-pilot-do-rejestratora-zoom-h2n-p-174309.html



Zoom RC2 - pilot do rejestratora Zoom H2n

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Zoom**

Opis produktu

Zoom Q2n-4K - cyfrowy rejestrator audio z kamerą video 4K

Zoom Q2n-4K to cyfrowy rejestrator audio z kamerą video 4K, który oferuje bezkonkurencyjną jakość dźwięku ze znakomitą jakością obrazu w rozdzielczości 4K UHD. Zoom Q2n-4K to 12 specjalnych ustawień sceny i niezrównana jakość nagrywanego dźwięku (do 24 bitów/96 kHz) sprawiają, że Q2n-4K doskonale nadaje się do rejestrowania występów i prób oraz strumieniowania wideo.

Charakterystyka:

- Wysokiej jakości szerokokątny obiektyw 150° (f2,8/15,2 mm)
- 12 opcji scenicznych do wykorzystania w różnych środowiskach oświetleniowych, w tym ustawienie "Auto", które inteligentnie dostosowuje się do otoczenia
- Wbudowane mikrofony stereofoniczne X/Y zdolne do obsługi poziomów dźwięku do 120 dB SPL
- Może być używany jako samodzielny rejestrator audio z danymi zapisanymi w formacie WAV do 24-bit/96 kHz
- 5 ustawień pola widzenia (FOV)
- Nagrywanie bezpośrednio na karty microSD, microSDHC i microSDXC do 256 GB w celu wydłużenia czasu nagrywania
- Łatwe nagrywanie jednym przyciskiem
- Kolorowy wyświetlacz LCD
- Obsługa trzech trybów wideo HD: 720p, 1080p i 4K
- Bitrate'y wideo do 76 Mb/s dla lepszej jakości obrazu
- Częstotliwość odświeżania obrazu: 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps, 1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps
- Wyjście wideo HDMI do podłączenia do telewizorów HDTV, do wyboru między NTSC i PAL
- Nagrywanie wideo (z dźwiękiem) w formacie MOV
- Analogowe sterowanie poziomem z cyfrowym dozowaniem na ekranie
- Funkcja Auto Gain zapewnia automatyczną kontrolę nad poziomem sygnału wejściowego audio
- Wejście stereofoniczne do użytku z urządzeniami zewnętrznymi oraz obsługa zasilania wtykowego
- Wyjście słuchawkowe/liniowe do szybkiego monitorowania dźwięku
- Filtr o niskim poziomie hałasu i dudnienia w celu wyeliminowania szumów o niskiej częstotliwości
- Interfejs USB do transmisji strumieniowej na żywo i transferu danych
- Kompatybilny z OBS Open Broadcaster Software, Skype i innymi popularnymi aplikacjami strumieniowymi
- Funkcja mikrofonu USB (z bezpośrednim monitorowaniem o niskich opóźnieniach) w przypadku korzystania z komputerów i urządzeń z systemem iOS (Apple Camera Connection Kit lub adapter Lightning to USB Camera Adapter wymagany w przypadku korzystania z urządzeń iOS)
- Współpracuje z dwiema bateriami AA
- Wbudowany standardowy statyw